

## FORTLUB DIESEL MASTER TURBO

Óleo lubrificante multiviscoso mineral para uso em motores a Diesel Turbinados, que operam em condições severas, na viscosidade **SAE 15W40**.

**Fortlub Diesel Master Turbo** proporciona efetivo controle de depósitos e proteção ao desgaste e corrosão, possui características detergentes e dispersantes.

**Fortlub Diesel Master Turbo** atende ao nível de desempenho: **API CI-4**.

### ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	15W40
Viscosidade a 100°C, cSt	12,5 à 16,3
Índice de Viscosidade	135(mín.)
Simulador de Partida a Frio - 20°C, mPa's	7.000(max)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	11,13 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	200 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-15 (máx.)

(\*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.