

FORTLUB SINTÉTICO SN

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados) de veículos nacionais ou importados, nas viscosidades **SAE 5W30 e SAE 5W40**.

Fortlub Sintético SN oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperatura, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, proporciona efetiva lubrificação do moto mesmo nas partidas a frio, reduz o desgaste dos seus componentes, tais como mancais, eixos, pistões e comando de válvula.

Fortlub Sintético SN permite maior vida útil do sistema de pós-tratamento de gases da combustão (catalisador), baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente, alto poder de limpeza, garantindo proteção contra a formação de verniz e borras.

Fortlub Sintético SN proporciona redução no consumo de combustível e maior proteção do motor.

Fortlub Sintético SN atende ao nível de desempenho: **API SN e ILSAC GF- 5**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	5W30	5W40
Viscosidade a 100°C, cSt	9,3 à 12,5	12,5 à 16,3
Viscosidade Dinâmica à baixa temperatura	6600 (máx.) a -30°C	6600 (máx.) a -30°C
Ponto de Fulgor (V.A), °C	210 (mín.)	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-36 (máx.)	-33 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.