

## FORTLUB ÔNIX 40

Óleo lubrificante de base mineral para uso em motores a Diesel Estacionários, na viscosidade **SAE 40**.

**Fortlub Ônix 40** proporciona efetivo controle de depósitos e proteção ao desgaste e corrosão. Sua aditivação garante baixa oxidação.

**Fortlub Ônix 40** reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas dos equipamentos. Disponível nas embalagens de 500mL, 1L e 200L.

**Fortlub Ônix 40** atende ao nível de desempenho: **API CF**.

### ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	40
Viscosidade a 100°C, cSt	12,5 à 16,3
Índice de Viscosidade	95 (mín.)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	10,17 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-3 (máx.)

(\*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.