

# Vastavusdeklaratsioon

Tootja: **Eesti Traat OÜ**, Keemikute 3, Maardu 74114, Eesti  
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord  
Vastu võetud 26.07.2013 nr 49

Kasutusotstarve: Alltoodud müüri võrk on redeltüüpi keevisvõrk, mida kasutatakse müüritise armeerimisel kuivas keskkonnas (miljööklass MX1 vastavalt standardile EN 1996-2:2006).

Toote mõõdud:

Mõõdud	Tüüp M65	Tüüp M115	Tüüp M155	Tüüp M205
Pikkus	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%
Laius	65 mm	115 mm	155 mm	205 mm
Profili kõrgus	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm
Traadi läbimõõt	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm
Põikitraatide samm	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%

Materjali kestvus:

Toote tüüp	Pinna kate
M65, M115, M155, M205	Katteta teras

Materjali omadused:

Omadused	Tüüp M65,115,155,205
Pikitraatide normvoolavustugevus	Min 600 N/mm <sup>2</sup>
Põikitraatide normvoolavustugevus	Min 600 N/mm <sup>2</sup>
Venivus	Keskmine (>2,5%)
Nakke tugevus	8,4 kN
Ülekatte pikkus	300 mm/ min 1 põikitraati

Tunnustatud asutus: nr 0764, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover

Valdo Kool, tootmisjuht  
Eesti Traat OÜ  
Keemikute 3  
Maardu 74114  
Eesti



**Eesti Traat**<sup>®</sup>

Välja antud: 2013