



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Descrizione: stuc special cu efect iridescent poate reproduce aspectul catifelei în diferitele sale nuanțe și poate oferi pereților o atmosferă de neegalat. VELLUTO este disponibil în cinci baze metalice, ARGENTO 01, ORO 02, ALUMINIO 03, BRONZO 04 și RAME 05. Culoarele disponibile se obțin prin amestecarea unei baze metalice VELLUTO cu cantitatea necesară de colorant, numită COLOR KIT, sau alternativ cu sistemul de amestecare a culorilor SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.



Pregătirea suprafeței: suprafața trebuie să fie uscată și matură.

Curățați suprafețele care urmează să fie tratate prin îndepărtarea oricărui material friabil sau exfoliant. Aplicați, la un interval de 5-6 ore unul față de celălalt, două straturi uniformizante de PRELUDIO, diluat la 25-30% volum cu apă pură.

În prezența suprafețelor vechi și sfărâncioase, înainte de PRELUDIO, aplicați un strat de FISSATIVO R2000, diluat la 500% volum cu apă pură.

Aplicare: aplicați primul strat de VELLUTO folosind o mistrie din oțel inoxidabil cod 1009 și lucrați-o încrucișat în toate direcțiile, astfel încât să obțineți nuanțe strălucitoare și să recreați efectul de catifea pe perete. Dacă este necesar, repetați aceeași procedură ca pentru primul strat după ce suprafața este uscată.

Ambalare: Pachete PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Randament PRELUDIO: 4-5 m²/litru. Pachete VELLUTO ARGENTO 01: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri; pachete VELLUTO ORO 02, ALUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05: 1 litru - 2,5 litri.

Randament: VELLUTO randament: 4,5-6,5 m²/litru. Pachete COLOR KIT: 100 mililitri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culoarele disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	1,05 +/- 0,1
Randament (m²/L)	4,5-6,5 un strat
Ambalaj (L)	Argento 01: 1 - 2,5 - 5; Oro 02, Alluminio 03, Bronzo 04, Rame 05: 1 - 2,5.
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	Suprapunere: 5-6 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluire	Gata de utilizare

Ce este necesar




Preludio



Kit de culori



Velluto



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Aplicație



Preludiu



Velluto
primul strat



Velluto
al doilea strat