

KI-generiertes UI in 15 Minuten prüfen

Für Screens aus Lovable, v0, Cursor, Copilot & Co. Ein Durchgang pro Screen: Tools finden die Masse, der manuelle Test findet den Rest.

1 Automatisch prüfen (3 Min.)

- ☐ axe DevTools oder WAVE über die Seite laufen lassen
- ☐ Fehler nach Schwere sortieren: kritisch und schwer zuerst
- ☐ Tools finden nur einen Teil der Fehler. Den Rest prüfst du von Hand.

2 Fehler konkret an die KI zurückgeben (2 Min.)

- ☐ Element, Regel und gewünschte Lösung nennen, nicht nur „mach es barrierefrei“
- ☐ Natives Element verlangen (button, label, h1) statt ARIA nachzubauen
- ☐ Danach erneut automatisch prüfen

3 Tastatur-Test (4 Min.)

- ☐ Maus weg: Tab, Shift+Tab, Enter, Leertaste, Escape
- ☐ Der Fokus ist jederzeit sichtbar
- ☐ Jedes Bedienelement ist erreichbar und auslösbar
- ☐ Dialoge und Menüs lassen sich wieder verlassen (keine Tastaturfalle)

4 Screenreader-Kurztest (4 Min.)

- ☐ VoiceOver (Mac: Cmd + F5) oder NVDA (Windows, kostenlos) starten
- ☐ Jeder Button sagt, was er tut. Kein „Schaltfläche“, „Mehr“ oder „Klick hier“
- ☐ Formularfelder werden mit ihrer Beschriftung vorgelesen
- ☐ Überschriften und Lesereihenfolge ergeben Sinn

5 Zoom und Farben (2 Min.)

- ☐ Zoom auf 200 %: nichts überlappt, nichts wird abgeschnitten
- ☐ Chrome DevTools → Rendering → Farbsehschwäche simulieren
- ☐ Status und Fehler sind auch ohne Farbe erkennbar

6 Die 6 häufigsten Barrieren

- ☐ Kontrast: Text mindestens 4,5 : 1, große Schrift 3 : 1
- ☐ Formular-Labels: Klick auf die Beschriftung setzt den Cursor ins Feld
- ☐ Buttons und Links haben einen Namen, auch Icon-Buttons
- ☐ Bilder haben einen aussagekräftigen Alternativtext
- ☐ Überschriften H1 bis H3 ergeben allein gelesen eine Gliederung
- ☐ Kein role auf div oder span: natives Element statt ARIA-Deko

7 Was kein Tool findet

- ☐ Button-Texte sind konkret („Rechnung speichern“), nicht generisch („Mehr“)
- ☐ Linktexte verraten das Ziel, auch ohne Umgebungstext
- ☐ Alt-Texte beschreiben den Inhalt, nicht „Bild“ oder „Hero“
- ☐ Formular-Labels sind eindeutig („Rechnungsnummer“ statt „Eingabe 1“)

8 Regeln für dein KI-Tool

- ☐ Als Regel-Datei in Cursor, Copilot o. Ä. hinterlegen, damit sie bei jedem Prompt mitgeschickt wird
- ☐ An dein Projekt anpassen

Barrierefreiheit (WCAG 2.2 AA):

- Nutze ausschließlich Komponenten aus `/components/ui`.
- Native HTML-Elemente vor ARIA: `button`, `a`, `label`, `input`, `h1-h6`.
- Kein `role`-Attribut auf `div`- oder `span`-Elementen.
- Jeder Icon-Button braucht einen zugänglichen Namen.
- Jedes Formularfeld hat ein sichtbares, verknüpftes Label.
- Dialoge halten den Fokus, schließen mit Escape und geben den Fokus an den Auslöser zurück.
- Farben nur aus den Design-Tokens (Kontrast mind. 4,5 : 1).
- Fokus immer sichtbar, Zielgröße mind. 24 x 24 px.