



## FICHA TÉCNICA

# ACCESS

## Ascensor Peitoral

### Especificações

**Marca:** ULTRA SAFE

**Material:** Alumínio de liga leve e aço inox

**Peso:** 149 g

**Certificação:** Conforme EN 12.841:2006 B

**Código:** USBA6960000N

**Cor:** Vermelho

**Diâmetro:** 8 ~ 13 mm

**Carga de trabalho:** 4 kN

Dispositivo bloqueante de came dentado, com dois orifícios sendo um superior para fixação do dispositivo de forma ergonômica e um orifício inferior para conexão de ancoragem no cinto do trabalhador.

### Características

- Ascensor simples sem empunhadura;
- Usado em conjunto com o ascensor manual Ultra Safe para subida em cordas;
- Gatilho A/F (abertura e fechamento) ergonômico e de fácil manuseio;
- Dispositivo com abertura ergonômica de fácil manuseio;
- Para uso em cordas simples com diâmetros de 8 a 13 mm.

### Utilização

Ascensões e sistemas de reduções auto-blocante.

### Recomendações gerais

- Mantenha os eixos e molas limpas e lubrificadas;
- Não utilize o bloqueante como trava-quedas;
- Nunca fique com a segurança em um só bloqueante;
- O ascensor peitoral deve ser usado em conjunto com outro ascensor na mesma corda.