

INSUFLADOR E EXAUSTOR ARIA-30EX

COM DUTO DE 7,6 METROS

Cód.: USR00939EX



APLICAÇÕES

Utilizado para insuflar ar renovado ou extrair o ar contaminado do ambiente de áreas classificadas.

ATENDE A NR33

Essencial para trabalho em espaços confinados, excelente para necessidades de remoção e ventilação de gases, fumos e poeiras.

Amplamente utilizado em ambientes de trabalho tais como aeroportos, túneis, porões, tanques, salas de máquinas, dutos de ventilação, silos e cisternas.

Também pode ser usado para manter a temperatura de trabalho adequada

Resistente a altas temperaturas

Intrínsecamente seguro

CARACTERÍSTICAS

- Motor à prova de explosão
- Equipamento leve, resistente a raios UV, corrosão e agentes químicos
- Hélice em alumínio
- Chave On/Off
- Alta performance
- Botão enclausurado para proteção dos componentes elétricos
- Grade de proteção
- Baixo ruído (69dB)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	550 Watts
Tensão nominal:	220V - 60Hz
Cabo:	150Cm
Diâmetro:	30Cm
Vazão:	4.620 m ³ /h
Peso:	16,8kg
Rotação:	3300 rpm
Pressão Máxima:	450Pa
Certificação:	EX d IIB T4 Gb

ACESSÓRIOS (Opcional - vendido separadamente)

DUTO ANTI ESTATICO DE 15 METROS ARIA 30EX (30CM)
Cod: USR009090

Duto de vinil-poliéster, sanfonado, flexível
Anti-estático, ideal para áreas com risco de explosão
Indicado para insuflação e exaustão

Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados suspensos no ar ou soldas

*Acompanha duto de 7,6 metros

