

Ficha técnica

CINTURÃO

FRIGO



by CORAX

Tam 1: USC40025FR01

Tam 2: USC40025FR02

CA 50627



Características

TAM 1

CINTURA: ≤ 100 cm
PERNEIRA: 55 a 65 cm
PESO: 1106 g
COR: Cinza

TAM 2

CINTURA: 95 a 120 cm
PERNEIRA: 60 a 75 cm
PESO: 1230 g
COR: Cinza

Linhas

Linha confeccionada em 100% Poliamida que proporciona maior resistência ao atrito, em cores contrastantes com as fitas para melhor visualização e inspeção.

Fitas

Em poliéster de alta tenacidade - Os filamentos de alta tenacidade outorgam resistência maior que os filamentos convencionais.

Material têxtil resistente a chama de superfície (Classe F2/1,5 mm) e chama de extremidade (Classe K2/1,5 mm) testado no IPT/SP conforme métodos:

- DIN 53438-3/1984 "Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 3 (Surface ignition)"
- DIN 53438-2/1984 "Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 2 (Edge ignition)"
- Fita com características hidrorrepelentes resistentes a 30 ciclos de lavagem

Costuras

Desenvolvidas e testadas individualmente realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.

Circulares DRF (Distribuição Radial de Força): Sistema de costuras circulares que proporcionam uma distribuição uniforme de resistência à tração, seja qual for a direção. **Zig-Zag:** costura contínua que proporciona uma grande resistência localizada.

Fivelas

Confeccionadas em aço inox sem emendas ou soldas que proporciona maior resistência a ambientes salinos e umidade. São auto-blocantes com sistema de engate e regulagem rápida (Fast Conect) nas pernas, facilitando assim sua colocação e retirada. Regulagem rápida (Fast Fit) nos ombros e regulagem peitoral.

Indicador de Queda

Caso o equipamento seja requisitado próximo à carga limite de trabalho (queda), o sistema indicará a necessidade de análise do produto.

Aneis

Dorsal - Em formato delta, confeccionadas em aço inox que proporciona maior resistência a ambientes salinos e umidade.

Carga de ruptura 22 kN. Frontal - Composto de 2 anéis confeccionados em fita de poliéster de alta tenacidade.

Ficha técnica

CINTURÃO

FRIGO



by CORAX

Tam 1: USC40025FR01

Tam 2: USC40025FR02

Descritivo Técnico

Cinto de segurança tipo paraquedista com dois pontos de ancoragem. Um ponto dorsal em anel “D”, um ponto frontal com duas “alças” confeccionados em fita de poliéster que devem ser utilizadas juntas e um ponto auxiliar nos ombros composto por dois anéis em fita para trabalhos em suspensão (espaços confinados), que devem ser utilizados juntos com os Suspensos Potenza.

Uso Recomendado

Para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, movimentação horizontal e vertical com talabarte duplo e acesso a espaços confinados.

Acessórios

Arco de Suspensão Potenza - USL400900

Banqueta Sospenso - USC400830000

Recomendações

- Não utilize este cinto para acesso por corda (ascensão e descensão “rapel”);
- Ajustar de maneira adequada todas as fitas, fivelas e mosquetões que deverão ser monitorados durante a execução do trabalho;
- Proteger o produto em seu transporte e sua utilização, evitando choques, abrasão (atritos) sobre materiais abrasivos ou arestas cortantes;
- Não coloque peso sobre produto;
- Evite contato com produtos químicos;
- Inspeccione periodicamente seu EPI;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado;
- Nunca guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de sacolas e mochilas fechadas;
- **LEIA O MANUAL!**



Anéis e Fivelas



Costuras DRF e Zig Fag proporcionam máxima resistência nos pontos mãos exigidos.