FICHA TÉCNICA
PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

CINTURÃO PARAQUEDISTA
TORINO LIGHT DE

Marca: Ultra Safe **CA:** 45299

Códigos:
USC40061DE01 (Tam. 1)
USC40061DE02 (Tam. 2)





Exclusivo sistema de fechamento frontal

Prático e seguro, este sistema funciona através de fivela e velcro, o que agiliza o fechamento e elimina o uso de conector. A parte da fita em laranja, quando visível, sinaliza o fechamento correto da fivela.

Pontos de ancoragem



CARACTERÍSTICAS

Tamanho 1
Cintura: ≤100 cm
Perneira: 50 a 65 cm
Peso: 2058 g

Tamanho 2
Cintura: 95 a 120 cm
Perneira: 60 a 75 cm
Peso: 2117 g

Cor: Preto

DESCRITIVO

Cinturão tipo paraquedista em fita de poliéster, acolchoado na cintura e nas pernas. Possui seis fivelas duplas (Fast Fit), sendo duas para ajuste das pernas (uma em cada), duas para ajuste da cintura, uma para ajuste da altura do ponto dorsal onde há um separador plástico “espaldar” e a outra para ajuste do peitoral. Possui cinco pontos de ancoragem em anéis metálicos, sendo um na região dorsal e o outro anel na região peitoral para proteção contra queda, dois anéis curvos laterais de posicionamento sendo um em cada lado da cintura e um anel para posicionamento na região ventral. Possui porta materiais com carga máxima de 2 kg, um de cada lado.

USO RECOMENDADO

Para a restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, resgate, permanência em suspensão, posicionamento, movimentação horizontal e vertical (ascensão e descensão por corda). O anel peitoral e dorsal podem ser utilizados como ponto de conexão para trava-quedas e talabartes para proteção de quedas. O anel ventral para ascensão e descensão por corda ou situações de resgate e os anéis laterais são indicados para posicionamento no trabalho.

RECOMENDAÇÕES

- Ajustar de maneira adequada todas as fitas, fivelas e mosquetões que deverão ser monitorados durante a execução do trabalho
- Proteger o produto em seu transporte e sua utilização, evitando choques, abrasão (atritos) sobre materiais abrasivos ou arestas cortantes
- Não coloque peso sobre produto
- Evite contato com produtos químicos
- Inspecione periodicamente seu EPI
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado
- **LEIA O MANUAL!**