



FICHA TÉCNICA

RESGATADOR POR CORDA ÁGILE

Especificações

Marca: ULTRA SAFE

Código: USRG00800700

Norma atendida: EN 795:1998

Características

Material: Alumínio

Peso aprox.: 6 kg

Cor: Preto

Placa: base 300 mm X 250 mm

Utilize cordas de: 12 mm

Carga de trabalho: 240 kg (pessoas) / 440 kg (carga)

Acessórios que acompanham o produto

Conector: 02 malhas rápidas de 8 mm

Cordim: 02 cordins de 7 mm

Alavanca com trava de segurança fabricada em poliamida.

Embalagem: sacola fabricada em Poliéster

Descritivo Técnico

O Resgatador por Corda ÁGILE de duas velocidades é uma versão portátil de alto desempenho para uso em espaços confinados mediante cordas do tipo Kernmantle (capa e alma).

O resgatador é acoplado ao tripé de forma rápida e eficiente, mediante um perfil em "U" dotado de dois furos de fixação, com a inserção de dois pinos resistentes de aço inox e alumínio com sistema de auto-trava.

A placa base dispõe de dois furos para serem utilizados como pontos de ancoragem para as cordas com sistema de backup mediante nó blocante (prussik).

Relações de potencia (dependendo do sentido do giro)

A) 1 : 13,50 girando no sentido anti-horário

B) 1 : 35,90 girando no sentido horário

Relações de transmissão

A) 1 : 2,13 girando sentido anti-horário

B) 1 : 5,65 girando no sentido horário

Tipos de fixação nos tripés

Existem três versões dependendo do modelo de tripé a ser utilizado:

- Versão 00 (Ultrasafe): perfil em "U" para fixação em tripés com tubos de alumínio 43mm de diâmetro e furos de Ø10mm com uma distância de 75mm entre eles.
- Versão 01 (Sked o similares): perfil em "U" para a fixação em tripés com tubos de alumínio de 52mm de diâmetro e furos de Ø10mm com uma distância de 127mm entre eles.
- Versão 02 (Task o similares): perfil em "U" para a fixação em tripés com tubos de alumínio de 48mm de diâmetro e furos de Ø13mm com uma distância de 129mm entre eles.



FICHA TÉCNICA

RESGATADOR POR CORDA ÁGILE

Uso recomendado

O resgatador é um equipamento projetado exclusivamente para descida e subida do trabalhador em espaço confinado.

Recomendações

- Evite queda do produto;
- Nunca utilize o resgatador de corda como trava-queda retrátil;
- Mantenha um ângulo máximo de 30° graus do eixo do tripé com relação ao trabalhador, evitando assim queda seguida de pêndulo;
- Durante a operação de subida ou descida, utilize luvas de segurança tipo vaqueta com proteção na palma da mão.