



CORAX



CURSOS

ultraSAFE toolSafe

FICHA TÉCNICA

ROPE RESCUE 5:1 – BLOCO DE POLIAS - Marca: Ultra Safe

Modelo / Código:

- USP401060000

Características:

Extremidade das cordas fechadas por sistema de costura (22kN) que facilita o uso e substitui o nó de segurança. Evita problemas decorrentes da confecção errônea do nó assim como a perda de resistência causada por este.

Uso recomendado:

Trabalhos em Espaço Confinado ou resgate em altura em sistema de descida e subida do trabalhador para verticais até 10 metros. Para trabalhos acima desta altura, consultar o departamento de vendas para aumentar a quantidade de corda.

Composição:

- 01 Freio Descensor anti pânico LORY SAFE – Antron;
- 02 polias duplas – LIFT D;
- 50 metros de corda 11mm;
- 03 mosquetões de 25 KN, oval em aço para demais conexões;
- 01 mosquetão de 40 KN com grande abertura em aço para conectar no tripé ou no ponto de ancoragem;
- 01 Sacola produzida em poliéster de alta tenacidade com visor de identificação para transporte e armazenamento do sistema.

Controle

- Inspeção sempre sua corda antes de qualquer utilização.
- Examinar o estado das costuras da corda após cada utilização.

Recomendações

- Evite qualquer contato com agentes químicos e objetos cortantes.
- Os pontos de ancoragem para fixação do bloco de polias devem ser resistentes e sempre inspecionados.
- Os conectores devem estar sempre fechados e bloqueados.
- Quando lubrificar as polias, retire-as da corda para que o óleo não escorra sobre a mesma, assim não a comprometendo com produto químico, deixe sempre o excesso de óleo escorrer de um dia para o outro.
- Guarde sempre seu produto seco e longe de fontes de calor.