



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari mediu/mic

KME/KSM_REVO/2019

Descriere: Vopseaua decorativă pe bază de apă poate recrea nuanțele nisipului create de vânt în fascinantul deșert Kalahari.

Granulele selectate de nisip foarte fin, înconjurate de amestecuri de culori pe baze metalice, creează un efect de nisip metalic inegalabil pe perete. Potrivită pentru toate mediile, aceasta este o vopsea lavabilă care poate fi vopsită oricând cu vopsele pe bază de apă. KALAHARI MEDIUM/SMALL este disponibilă în baze metalice ARGENTO 01 - ORO 02 - ALUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. Disponibil...



Culorile se obțin prin amestecarea uneia dintre bazele metalice

KALAHARI MEDIUM/SMALL cu doza indicată de pastă de colorare numită COLOR KIT sau, alternativ, cu SISTEMA TINTOMETRICO RIVES (sistem de colorare).

Pregătirea suportului: mediile trebuie să fie complet uscate. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate prin îndepărtarea oricărui material friabil sau exfoliat. Aplicați, la un interval de 5-6 ore unul de celălalt, două straturi uniformizante de PRELUDIO diluat la 25-30% volum cu apă pură. În prezența mediilor vechi și sfărâcioase, recomandăm ca, înainte de aplicarea PRELUDIO, să aplicați un strat de FISSATIVO R2000 diluat la 500% volum cu apă pură.

Aplicare pentru efect Criss-cross: aplicați, cu o pensulă cod 1090, un prim strat de KALAHARI MEDIUM/SMALL efectuând mișcări încrucișate și, după fiecare metru pătrat, ștergeți cu o pensulă uscată pentru a uniformiza produsul. Dacă este necesar, repetați aceeași procedură ca pentru primul strat după ce suprafața este uscată.

Efect diagonal: aplicați, cu o pensulă cod 1090, un prim strat de KALAHARI MEDIUM/SMALL efectuând mișcări diagonale cu partea cea mai îngustă a pensulei și, după fiecare metru pătrat, ștergeți cu o pensulă uscată pentru a uniformiza produsul. Dacă este necesar, repetați aceeași procedură ca pentru primul strat după ce suprafața este uscată.

Randament: PRELUDIO: 4-5 m²/litru. KALAHARI MEDIU: 8-10 m²/litru. KALAHARI MIC: 10-12 m²/litru.

Ambalaj: PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. KIT DE CULOARE: 100 mililitri. KALAHARI MEDIUM/SMALL ARGENTO 01: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. KALAHARI MEDIUM/SMALL ORO 02 - ALUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428: 1 litru - 2,5 litri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Kalahari mediu/mic

KME/KSM_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	Mediu Kalahari: 1,25 +/- 0,1; Kalahari Mic: 1,2 +/- 0,1;
Randament (m ² /L)	Kalahari Mediu: 8-10 un strat; Kalahari Mic: 10-12 un strat;
Ambalaj (L)	Argento: 1 - 2,5 - 5 Oro, Alluminio, Bronzo, Rame: 1 - 2,5
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare

Ce este necesar




Preludiu



Kit de culori



Kalahari mediu/mic



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanati codul
sa aflu mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari mediu/mic

KME/KSM_REV0/2019

Aplicație



Preludiu



Kalahari mediu/mic
Efect încrucișat



Kalahari mediu/mic
Efect diagonal