Korjaamolaitteet 24 Oy

Lincos STD-5740E 400 V

Sähköhydraulinen kaksipilarinostin



Ammattikorjaamon nostin henkilöautojen, katumaasturien ja kevyiden hyötyajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen.

Esteetön lattia

Letku ja synkronointivaijerit kulkevat yläpoikkipalkissa. Epäsymmetriset varret helpottavat pääsyä ajoneuvon oville.

Turvalukitus ohjausyksiköstä

Lukitus vapautetaan elektronisesti. Pehmustettu turvapalkki pysäyttää noston rajakytkimen kautta.

LED-työvalot molemmissa pilareissa

Kirkkautta ja värilämpötilaa säädetään portaattomasti 2,4 GHz:n kaukosäätimellä.

4 000 kg	1 820 mm	2 510 mm
Nostokapasiteetti	Nostokorkeus	Läpiajoleveys

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus	**3 840 mm**
Kokonaisleveys	**3 600 mm**
Miniminostokorkeus	**100 mm**
Nostotalla uloskierrettynä	**1 860 mm**
Lyhyet nostovarret	**620-880 mm**
Pitkät nostovarret	**820-1 260 mm**
Korotusadapteri	**+100 mm**

Sähkösyöttö	**400 V / 50 Hz**
Moottoriteho	**2,2 kW**
Hydrauliöljy	**10 l**
Öljyn viskositeettiluokka	**ISO VG 22 / 32 / 46**
Käyttölämpötila	**-25 … +55 °C**
Ilmankosteus enintään	**80 %**
Melutaso	**< 85 dB**

Asennus ja varusteet

Sisäkäyttöön. Asennus vaatii tasaisen, raudoitetun betonialustan, jonka paksuus on vähintään 200 mm ja lujuus vähintään 20,7 MPa (3 000 psi). Noudata valmistajan asennusohjeita.

Mukana nostovarret, ohjaus- ja hydrauliyksikkö, kiinnitystarvikkeet, suojukset, LED-työvalot ja kaukosäädin. Kaukosäädin vaatii 2 AAA-paristoa (hankittava erikseen).

Toimitus ja paino

Toimituspaino pakkauksineen 660,96 kg

1. 364 × 54 × 75 cm	**617 kg**
2. 82,5 × 24,5 × 31 cm	**23 kg**
3. 156 × 33 × 32 cm	**18 kg**
4. 137 × 30 × 9 cm	**2,96 kg**