Korjaamolaitteet 24 Oy

Lincos STD-5055E 400 V

Sähköhydraulinen kaksipilarinostin



Sähköhydraulinen kaksipilarinostin ajoneuvojen huoltoon, tarkastukseen ja korjaukseen ammattikorjaamossa.

Automaattinen turvalukitus

Molemmissa pilareissa on automaattiset turvalukot. Ohjauspaneelissa on hätäpysäytys.

Symmetriset nostovarret

Nostovarsien pituus on säädettävissä välillä 1 000-1 800 mm.

Synkronoitu hydraulinen nosto

Kaksi hydraulisylinteriä nostaa kelkkoja, joiden liikkeen teräsvaijerit synkronoivat.

5 500 kg
Nostokapasiteetti

1 915 mm
Nostokorkeus

2 890 mm
Läpiajoleveys

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus	**3 195 mm**
Kokonaisleveys	**3 970 mm**
Nostovarsien minimikorkeus	**110 mm**
Nostovarsien pituus	**1 000-1 800 mm**
Pilarikorkeus	**2 850 mm**
Hydrauliöljy	**10 l (#32 tai #46)**

Sähkösyöttö	**400 V, 3-vaihe, 50 Hz**
Moottoriteho	**3 kW**
Nosto- ja laskuaika	**Kumpikin < 50 s**
Melutaso	**Enintään 85 dB**
Pilarin pistorasia	**230 V / 10 A**
Turvalukituksen vapautus	**Automaattinen**

Asennus

Sisäkäyttöön. Asennus vaatii tasaisen, raudoitetun betonialustan, jonka paksuus on vähintään 200 mm ja puristuslujuus vähintään 3 000 psi (noin 20,7 MPa).

Noudata valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

Toimitus ja paino

Toimituspaino pakkauksineen 1 015 kg

1. 287 × 59 × 87 cm	**920 kg**
2. 82,5 × 24,5 × 31 cm	**23 kg**
3. 156 × 33 × 32 cm	**18 kg**
4. 321 × 30 × 6 cm	**54 kg**