

FORTLUB 2T

Óleo lubrificante de base mineral para motores de dois tempos refrigerados a Ar.

Fortlub 2T controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, por ser um lubrificante para motores dois tempos possuem boa solubilidade no combustível.

Fortlub 2T é recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas. Disponível nas embalagens de 500mL, 1L e 200L.

Fortlub 2T atende ao nível de desempenho: **API TC**.

ANÁLISES TÍPICAS

PROPRIEDADE	VALOR TÍPICO
Viscosidade a 100°C, cSt	9,3 à 12,5
Índice de Viscosidade	95 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	160 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-3 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.