

FORTLUB MAX SL

Óleo lubrificante multiviscoso mineral de elevado desempenho para uso em motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV de nacionais ou importados, na viscosidade **SAE 20W50**.

Fortlub Max SL controla a formação de borras e depósitos, mesmo em altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas.

Fortlub Max SL tem elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica, possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

Fortlub Max SL atende ao nível de desempenho: **API SL**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	20W50
Viscosidade a 100°C, cSt	16,3 à 21,9
Índice de Viscosidade	120 (mín.)
Simulador de Partida a Frio – 20°C, mPa's	9500 (max)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	5,56 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-15 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.