

# 17.45 BIG RANGER



ZUPRA by **FARESIN**

Modelo		17.45
<b>Dimensiones</b>		
Altura	mm	2,560
Anchura	mm	2,360
Calzada	mm	1,832
Luz libre de tierra	mm	340
Rebasamiento delantero	mm	2,330
Paso	mm	2,950
Rebasamiento trasero	mm	1,240
Anchura con estabilizadores	mm	3,418
Longitud	mm	6,520
Anchura cabina	mm	960
<b>Peso</b>		
Classic 55	kg	12,080
Classic 74	kg	12,150
<b>Detalles</b>		
Número secciones extensibles	nr	3
Capacidad máx	kg	4,500
Altura máx de elevación	m	16.4
Extensión máx horizontal	m	12.6
Extensión a la máx altura	m	2.5
Ángulo de balanceo	°	144
<b>Capacidad depósito</b>		
Depósito del aceite hidráulico	l	150
Depósito del gasóleo	l	120
<b>Conexión para los equipos</b>		
FH		●
EURO		○

Notas: Dimensiones definidas en modelo con ruedas 405/70 20

# 17.45 BIG RANGER

ZUPRA by



Configuración	Classic 55	Classic 74
<b>Transmisión</b>		
Hidroestática	monomarcha	monomarcha
Velocidad	25	30
km/h		
<b>Motor Stage V</b>		
Fabricante	Deutz	Deutz
Potencia	55.4/75.3	74.4/101
kW/hp		
Sistema de postramiento	DOC + DPF	DOC + DPF + SCR
Fuerza de tiro	5,000	5,000
daN		
<b>Hidráulica</b>		
Tipo de bomba	bomba engranaje	bomba engranaje
Caudal hidráulica	120/230	120/230
l/bar		
<b>Ruedas</b>		
405/70 20	●	●
405/70 24	○	○
445/65 R22.5*	○	○
Radio de giro	4.2	4.2
m		
<b>Varios</b>		
Joystick	mecánico-electro proporcional	mecánico-electro proporcional
Conexión rápida	○	○
Conexión trasera hidráulica de doble efecto electro-proporcional	○	○
Faros de trabajo delanteros y traseros de LED	○	○
Toma trasera luces remolque	○	○
Gancho de remolque fijo 6 t	○	○
Precalentamiento agua motor	○	○
Aire acondicionado	○	○
Brazo flotante	○	○
Suspensión brazo	○	○
Desviador 6 vías manual	○	○
PEB (Toma Eléctrica Brazo)	○	○
Creeper	○	○
Flujo constante delantero	○	○
Modalidad pala	●	●
Freno remolque neumático / hidráulico	○	○
Nivelación lateral chasis +- 10°	●	●
Estabilizadores frontales	●	●
Bloqueo oscilación eje trasero	○	○

\*de serie en los modelos 17.45

● Standard ○ Opcional