

Eletroduto Corrugado Antichamas Amarelo

Função

Indicado para instalações elétricas de baixa tensão com objetivo de conduzir a fiação elétrica por dentro da alvenaria. Possui proteção mecânica em instalações elétricas de baixa tensão. Material não propagante de chama.

Aplicação

A Linha Eletroduto Corrugado Antichamas Amarelo é a solução perfeita para projetos em construções comerciais, prediais e indústrias novas ou reformas, Seu formato robusto garante a proteção sem deformação na instalação e sua a flexibilidade do material garantem a proteção e facilidade de instalar sem deformar. Disponível em bobinas de 25 metros e 50 metros. E os diâmetros são disponíveis em 20mm, 25mm, 32mm, 40mm e 50mm.



Medidas

- Os rolos são fabricados nos diâmetros de 20mm, 25mm, 32mm 40mm e 50 mm.

Código	Medidas	Cor	Classe
2142	20mm x 50m	Amarelo	Leve
2143	25mm x 50m	Amarelo	Leve
2144	32mm x 25m	Amarelo	Leve
2145	40mm x 25m	Amarelo	Leve
2146	50mm x 25m	Amarelo	Leve


1. Características Técnicas

- Produzido em PVC
- Cor Amarela
- Antichamas
- Facilidade de instalação
- Elevada resistência química e contra a corrosão
- Flexibilidade em curvaturas, proporcionando economia nas instalações
- Resistência diametral de compressão até 320N, conforme norma ABNT NBR 15465


1.1 Ensaios Realizados

- Verificação de dimensão
- Verificação de resistência á compressão
- Verificação de rigidez dielétrica
- Verificação de resistência ao impacto
- Verificação de resistência do isolamento elétrico.
- Verificação da marcação

1.2 Segurança

- Material PVC não propagante de chamas 
- Produto dentro das normas de padrões nacionais.
- A empresa Coflex é sinônimo de qualidade e confiabilidade, desenvolvendo produtos com a mais alta tecnologia, garantindo alta performance e atendendo todas as necessidades do cliente

1.3 Normas de Referência

- A Coflex Indústria e Comércio de Plásticos Ltda está **qualificada** junto ao Programa setorial da  qualidade de Eletrodutos Plásticos para sistemas elétricos de baixa tensão em edificações, do programa: **Brasileiro de Qualidade de Produtividade do Habitat PBQ-H.**
- O produto Eletroduto Corrugado Antichamas Amarelo segue o mesmo processo produtivo de acordo com a ABNT NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos Plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- A Coflex faz parte da **ASFAMAS** – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento. A ASFAMAS apresenta propostas para valorizar as áreas de saneamento e habitação.