

TR 414 (V2.03.2)

Kumiventtiili



Laadukas venttiili henkilöautojen tubeless-renkaille

TR 414 on korkealaatuinen kumiventtiili, joka on suunniteltu henkilöautojen sisärenkaattomille (tubeless) renkaille. Venttiili soveltuu sekä **alumiini-** että **teräsvanteille**.

Venttiili on valmistettu **EPDM-synteettikumia** sisältävästä kumiseoksesta, joka kestää erinomaisesti otsonia, UV-säteilyä ja vaihtelevia sääolosuhteita. Jokainen tuotantoerä testataan laadun varmistamiseksi, mikä takaa turvallisen ja luotettavan käytön.

Ominaisuudet

- Valmistettu EPDM-synteettikumia sisältävästä kumiseoksesta
- Erinomainen otsonin- ja säänkestävyys
- UV-säteilyn kestävä
- Soveltuu alumiini- ja teräsvanteille
- Turvallinen ja luotettava päivittäisessä käytössä
- Maksimikäyttöpaine 4,5 bar
- Toimitetaan venttiilisydämen ja venttiilihatun kanssa

Myyntierä: 1 kpl

Pakkauskoko: 100 kpl

Tekniset tiedot

- Tuotekoodi (EAN): 5904533336313
- ETRTO-merkintä: V2.03.2
- Kokonaispituus: 49 mm
- Asennusreiän halkaisija: 11,3 mm
- Venttiilin laipan halkaisija: 19,5 mm
- Suurin käyttöpaine: 4,5 bar (65 psi)

Suurin sallittu ajonopeus

- Enintään 210 km/h (130 mph).

Jos ajoneuvossa käytetään renkaita, joiden nopeusluokka on V, W, Y tai ZR, turvallisuussyistä suositellaan käytettäväksi metalliventtiilejä.

Vanteelle asetettavat vaatimukset

- Vanteen tulee olla pyöreä eikä siinä saa olla soikeutta.
- Venttiilin asennusreiän halkaisija: 11,3 mm (toleranssi -0 / +0,4 mm).
- Venttiilireiän tulee olla purseeton, ehjä ja ETRTO-vaatimusten mukainen.
- Vanteen materiaalipaksuus:
 - vähintään 1,8 mm
 - enintään 4,0 mm

Säilytysohjeet

Venttiilit tulee säilyttää:

- viileässä ja kuivassa paikassa
- suojassa auringonvalolta
- suojassa otsonilta
- erillään sähkölaitteista ja kemikaaleista

Pitkäaikaista varastointia tulee välttää.

Pakkauksessa ilmoitetaan valmistuspäivä sekä viimeinen suositeltu asennuspäivä. Mikäli asennuspäivää ei ole merkitty, venttiili suositellaan asennettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa tapahtuneesta ostopäivästä.

Virheellisen säilytyksen vaikutukset

Virheelliset säilytysolosuhteet voivat aiheuttaa:

- kumin ennenaikaista vanhenemista
- kumin elastisuuden heikkenemistä
- halkeamien syntymistä asennuksen yhteydessä

Venttiilihatun käyttö

Venttiilihattu tulee aina asentaa huolellisesti, jotta venttiili on suojattu lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

Venttiilin vaihtosuositus

Kumin ikääntymisen, materiaalin väsymisen ja korroosion vuoksi venttiili suositellaan vaihdettavaksi jokaisen renkaan tai pyörän vaihdon yhteydessä.

Venttiilin suositeltu käyttöikä on enintään 12 kuukautta asennuspäivästä.

Asennusohjeet

- Käytä venttiilin asennuksessa aina tarkoitukseen sopivaa asennusvoidetta.
- Älä asenna venttiiliä, jossa on halkeamia tai muita vaurioita.
- Älä vedä venttiiliä vinoon asennuksen aikana, jotta venttiili ei vaurioidu ja tiivistys säilyy luotettavana.