

DELTA PACK

ENSEMBLE POMPE ET GOULOTTE PRÊT À POSER

Pour climatiseurs muraux avec raccordement frigorifique

Ø max 1/4" - 1/2" isolé (DELTA PACK 80x50) et Ø max 3/8" - 5/8" isolé (DELTA PACK 80x60)



INSTALLATION FACILE ET INTUITIVE

Kit complet intégrant la pompe Si-10 UNIVERS'L.

RÉVERSIBLE

Installation côté droit ou gauche du split.

DESIGN ÉPURÉ

Assemblage affleurant de toutes les pièces.

DEUX COULEURS

Blanc (80 x 50) ou crème (80 x 60).



CONTENU DU KIT Pompe Si-10 UNIVERS'L - Tube de refoulement L:1 m avec mousse isolante et connecteur «Drain Safe Device» - Câble débrochable verrouillable de 1,5m avec fils de contact sécurité NF - Coude en 2 parties (base et couvercle) - Goulotte de 750 mm avec pièces de jonction Coude/Goulotte et Coude/Split - Passage de plafond - Tuyau souple de raccordement au split L:0,5m - Tube d'évent - 6 vis et chevilles de fixation - 2 colliers de serrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SI-10 UNIVERS'L

Débit maximal	20 l/h
Hauteur de refoulement max.	10 m (débit= 4l/h)
Niveau sonore de la pompe à 1m*	22 dBA
Consommation électrique	14 W 230 V ~ 50/60 Hz

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

RÉFÉRENCES SAUERMANN

80X50 : DP10CE01UN23 / 80x60 : DP10CE02UN23

Si-10 UNIVERS'L

MINI POMPE MONOBLOC À DÉTECTEUR INTÉGRÉ

Pour tous climatiseurs (muraux, plafonniers, gainables)

NOUVEAU



ECONOMIE D'ÉNERGIE

«Drain Safe Device» monté sur le tube d'évacuation. Permet de profiter de l'écoulement gravitaire lorsque la pompe est à l'arrêt.



MAINTENANCE RÉDUITE

Bac du détecteur amovible et transparent.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximal	20 l/h
Hauteur de refoulement max.	10 m (débit= 4l/h)
Niveau sonore à 1m*	22 dBA
Consommation électrique	230 V ~ 50/60 Hz - 14 W
Protection	IP54

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

CONTENU DU KIT

Pompe à piston avec détecteur intégré - Tube de refoulement L:1m avec connecteur « Drain Safe Device » - Platine de fixation anti-vibration - Câble débrochable verrouillable de 1,5m avec fils de contact sécurité NF - Kit d'installation : raccord 90° Ø int. 15mm x L60mm, tube d'évent Ø int. 4mm x L75mm.

DIMENSIONS L 96 x l 44 x H 76 mm

RÉFÉRENCE SAUERMANN SI10CE03UN23

Si-10UNIVERS'L : pompe de remplacement pour Delta Pack, Si-10