

EQUIPAMIENTO DE ANESTESIA

EQUIPO DE ANESTESIA CON SOPORTE

CARACTERISTICAS

- Caudalímetro de O2 Escala única 10 l / min
- Tubo de oxígeno de PVC blanco no tóxico - 3 m • Conexión para vaporizador • Vaporizador para Isoflurano Tec 3 / montaje fijo
- Relleno de llave para isoflurano
- Bypass de Foschi • Manguera de gas antiestática - 2 m
- Accesorio absorbedor de circuito
- Balón de goma verde 1 L
- Conector de barrido 22M - 30F
- Tubo corrugado de gases de escape - 3 m
- Conexión para circuito absorbedor
- Circuito coaxial de baño + cesta de cal sodada
- Conexión del filtro de gases de escape
- Conector de manguera Pipe-ByPass con desviador
- Soporte de acero inoxidable con soporte para botellas
- Caja de absorción de CO2 • Circuito coaxial BAIN cerrado (código 00709295)



CONCENTRADOR DE O₂

Dispositivo médico capaz de retener nitrógeno y enriquecer el contenido de oxígeno del aire ambiente. El producto, enriquecido con oxígeno, luego pasa a través de un filtro bacteriano antes de ir al paciente.

CARACTERISTICAS

- Caudal: de 0 a 8 l / min.
- Concentración de oxígeno: 93% $\pm$ 3%
- Presión de salida máxima: 0.04-0.07 Mpa
- Fuente de alimentación: AC230V $\pm$ 10% - 50 Hz $\pm$ 1
- Ruido: $\leq$ 50 dB máx.
- Peso: 27 kg.
- Dimensiones (d x l x h): 365 x 375 x 600 mm
- Categoría eléctrica: clase II tipo B
- Categoría de producto: Clase II A



VENTILADOR PARA ANESTESIA

Ventilador pulmonar para anestesia Modelo Plus, solo utilizable para circuitos de anestesia cerrados y visores de datos monitoreados.

CARACTERISTICAS

- Pantalla LCD de 5.5 “
- Ondas P-t, V-t
- Volumen de ventilación 50-1600 ml.
- Frecuencia respiratoria 1-65 BPM
- Relación I: E 8: 1 - 1: 8
- Parámetros monitoreados: volumen corriente, VM, Pico, PEEP
- Frecuencia respiratoria, relación I: E
- Alarmas de presión máxima: máximo 20-60 cmH₂O- mínimo:



COMPRESOR DE AIRE FOSCHI

CARACTERISTICAS

Aire de retorno: 95 litros / min.

Aire aspirado: 152 litros

Capacidad del tanque: 38 litros Seco: sí

Motores bicilíndricos: 1

Potencia: 750 vatios

Nivel de ruido: 53 db

Fuente de alimentación: 220 / 240V-50/60 Hz

Peso: 28 kg.

Medidas: 400 x 400 x 680 mm

8 BARES

