

MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA FINE GLASS – ENVIDRACAMENTO DE VARANDAS E SACADAS



Abertura do 1º Vidro (Vidro Giratório):

Girar o Fecho (figura 2) para cima de modo que este se destrave do "contra fecho". Abrir o vidro como uma "porta" até que atinja 90º de abertura em relação à posição original.




Abertura dos demais vidros:

Após a abertura do vidro giratório, deve-se deslocar o próximo vidro com um movimento constante até o final (ponto de abertura). Girar o vidro como uma "porta" até que este atinja 90º em relação à posição original. Para melhor desempenho manusear o vidro pelo meio.



Para Manter os vidros abertos:

Após ter aberto a quantidade de vidros desejada, posicione o pino de modo que ele se apoie no último vidro aberto, em seguida, rosqueie o manipulador para que esta não consiga se mover no eixo de inox.




Para fechar os vidros:

Girar os vidros com um movimento contrário ao de abertura até que estes estejam na posição original. Mover os vidros com um movimento constante.



Para fechar o Vidro Giratório:

Após o fechamento dos outros vidros, girar o vidro giratório para que este feche todo o vão. Girar o fecho para baixo (figura 12) para que este se trave no contra fecho.



Para Conservação:

LUBRIFICAÇÃO: Periodicamente deve-se lubrificar as roldanas e os trilhos usando graxa branca spray

LIMPEZA: Abrir os vidros a serem limpos e limpar com limpa vidros e pano seco. Ao limpar a face externa do vidro, fechá-lo e então limpar a face interna do vidro com praticidade e segurança.

ATENÇÃO:

LUBRIFICAÇÃO DAS ROLDANAS COM GRAXA BRANCA SPRAY:

- Área de maresia intensa – de 2 em 2 meses
- Demais áreas – de 3 em 3 meses

LIMPEZA E PROTEÇÃO DOS ACESSÓRIOS E ALUMÍNIOS COM VASELINA LÍQUIDA:

- Área de maresia intensa – de 2 em 2 meses
- Demais áreas – de 3 em 3 meses

ONDE COMPRAR A GRAXA SPRAY BRANCA E VASELINA LÍQUIDA:

- Mercado Livre ou Lojas de Material de construção (Marca sugerida: Tek Bond)