

Stylish

Mural design compact

Puissance 1,5 kW à 5 kW

CTXA-AW/BB/BS/BT

FTXA-AW/BB/BS/BT



Blanc
FTXA-AW



Noir
FTXA-BB



Argent
FTXA-BS



Imitation bois
FTXA-BT

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant
et Amazon Alexa



*En savoir + page 31

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Diffusion d'air optimale

L'effet Coanda

Il permet d'optimiser le flux d'air, pour obtenir un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air assure une meilleure distribution de la T °C dans toute la pièce.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Silence de fonctionnement

À partir de 19 dB(A)

Le design du ventilateur assure une dispersion acoustique et une réduction du bruit significative et équivalent à un bruissement de feuilles.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53



Informations techniques

Unité intérieure	CTXA15*	FTXA20*	FTXA25*	FTXA35*	FTXA42*	FTXA50*
Groupe extérieur	Multisplit	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Indice puissance frigorifique	1,5 kW	2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW	5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances						
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,43	0,56	0,78	1,05
EER**			4,70	4,46	4,37	3,99
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières						
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++
SEER			8,75	8,74	8,73	7,33
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		80	101	137	239

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances						
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW		1,60	1,79	2,56	3,45
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW		1,36	1,52	2,17	2,93
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,50	0,56	0,99	1,31
COP**		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	5,00	5,00	4,04	4,12
Plage de fonctionnement	°CBH		-15 ~ 18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières						
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++
SCOP			5,15	5,15	5,15	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129			✓	✓	✓	✓
Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80
Consommation énergétique annuelle	kWh		652	666	680	1 150

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Poids de l'unité	kg	13	13	13	13	13	13
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Acoustique							
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	21 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 33 / 40	19 / 25 / 33 / 41	21 / 29 / 37 / 45	24 / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	21 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 33 / 40	19 / 25 / 33 / 41	21 / 29 / 37 / 45	24 / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg		32	32	32	50	50
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO ₂	kg / T		0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		10	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure*	CTXA15*				FTXA20*				FTXA25*				FTXA35*				FTXA42*				FTXA50*			
Groupe extérieur	Multisplit				RXA20A9				RXA25A9				RXA35A9				RXA42B				RXA50B			
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir / Argent / Imitation bois)	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	647	685	685	716	667	707	707	738	689	730	730	764	907	960	960	1 005	1 174	1 242	1 242	1 299	1 229	1 301	1 301	1 363
	2,08				2,08				2,08				2,08				2,08				2,08			
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	-				1 293				1 443				1 673				2 097				2 585			
	-				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67			
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	647	685	685	716	1 960	2 000	2 000	2 031	2 132	2 173	2 173	2 207	2 580	2 633	2 633	2 678	3 271	3 339	3 339	3 396	3 814	3 886	3 886	3 948
	2,08				8,75				8,75				8,75				8,75				8,75			
Accessoires (p. 268 à 285)																								
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - Incluse																							
Carte de pilotage à distance Onecta	Incluse																							
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - 17 € HT																							
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - 278 € HT																							
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - 36 € HT - 8 mètres BRCW901A08 - 54 € HT																							