

# AUTOMAATTINEN RENGASKONE

## TP823GDR

### Tarkkuutta ja kestävyyttä

Tehosta renkaiden vaihtoa edistyksellisellä TP823GDR-rengaskoneella. Tehokkaaseen ammattikäyttöön suunniteltu kone tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja monipuoliset ominaisuudet. Erittäin pitkä ja matala runkorakenne soveltuu hyvin suurikokoisten renkaiden käsittelyyn. Sädettävä, jopa 29" kiinnitys, kestävä mangaaniteräsrakenne sekä tarkka portaattomasti säädettävä pyöritysnopeus 0–12 r/min tekevät työskentelystä sujuvaa. Tehokas vanteen kiinnitys ja palteenirrotus sekä pikavapautustoiminto nopeuttavat ja helpottavat renkaiden käsittelyä.



**TP 823GDR**



10" - 26"



12" - 29"



13,7"  
(350 mm)



43"  
(1080 mm)



0–12 r/min



## Pääominaisuudet

- Erittäin pitkä ja matala runkorakenne helpottaa suurikokoisten renkaiden käsittelyä
- Säädetty kiinnitys jopa **29"** vanteille
- Kestävät mangaaniteräksestä valmistetut komponentit
- Portaattomasti säädetty pyöritysnopeus **0–12 r/min**
- Tehokas vanteen kiinnitys ja palteenirrotus
- Palteenirrottimen pikavapautustoiminto
- **HELP-apuvarsi vakiovarusteena**

## Vakiovarusteet

- 1 × täyttöpainemittari
- 1 × rengasrauta
- 1 × asennuspään suojus
- 1 × voiteluainesäiliö
- 1 × muovinen rengasraudan suojus
- 1 × muovinen asennuspään suojus
- 1 × muovinen leukasuojus

## Tekniset tiedot

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Pyörityspöydän nopeus              | 0–12 r/min              |
| Vanteen ulkopuolinen kiinnitysalue | 10"–26"                 |
| Vanteen sisäpuolinen kiinnitysalue | 12"–29"                 |
| Renkaan enimmäisleveys             | 13,7" / 350 mm          |
| Renkaan enimmäishalkaisija         | 43" / 1080 mm           |
| Käyttöpaine                        | 8–10 bar                |
| Palteenirrotusvoima                | 2500–3000 kgf           |
| Netto-/bruttopaino                 | 345 / 380 kg            |
| Rengaskoneen pakkauskoko           | 1150 × 800 × 1000 mm    |
| Apuvarren pakkauskoko              | 1150 × 520 × 300 mm     |
| Sähköliitäntä                      | 230 V / 50 Hz / 1-vaihe |