

CERRADURA SOLENOIDE DC

Cód. 1106217 Cerradura Solenoide DC



Sistema de traba tipo pino magnético



Motor Brushless DC mayor performance



Llave Manual Mecánica Tetra



Configuración del tiempo de apertura/cierre



Fabricado en Zamac de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 215 x P 105 x A 32mm



Peso bruto promedio: 0,665kg
Para pesos puntuales, consulte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema FailSecure, en la falta de energía, mantiene el último status;
- Ajuste de tiempo para cierre automático;
- Apertura por botonera simples y control de acceso;
- Apertura por dispositivos con salida de accionamiento del tipo contacto seco NA;
- Cierre automático a través de sensor magnético;
- Inter-bloqueo, para utilización de 2 cerraduras en conjunto;
- Posible apertura remota en conjunto con Ultra Contacto Wi-Fi (no incluido);
- Requiere fuente de alimentación 12V 1A (no incluida);
- Dimensiones: L 190 x P 45 x A 30mm.



LLAVES TETRA:

Poseen entrada en ambos los lados de la cerradura.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 02 Llaves Tetra
01 Kit de tornillos para instalación | Manual del Usuario



La Cerradura Solenoide es compatible con todas las botoneras y controles de acceso disponibles en el mercado, con la misma tecnología AGL.