

BOTONERAS DE CERRADURAS



Accionamientos vía
Contacto Seco NA/NC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelos de instalación: Sobreponer;
- Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, cerradura electroimán 12V y otros dispositivos electrónicos, a través de Contacto Seco NA/NC;
- Dimensiones: L 92 x P 31 x A 55mm.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

BOTONERA SIMPLE - BT-S

- Accionamiento por botón;
- Terminales NA/NC y común.

BOTONERA DUPLA - BT-D

- Accionamiento doble por botón;
- Terminales NA/NC y Común.

BOTONERA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para accionamiento de cerraduras electroimán de 12V;
- Tiempo de activación ajustable de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por una fuente externa de 12V 1A (incluida);
- Permite la conexión de una botonera auxiliar.

BOTONERA - BT INALÁBRICA 433

- Disponible en modelos de activación simple o doble, mediante botón;
- Utilizada como transmisor de señal de activación en la frecuencia 433MHz;
- Funciona con batería interna CR 2477;
- Instalación simplificada y sin cables.



Índice de Protección: IP62



Voltaje: 12V



Fabricado en plástico (ABS),
en color blanco y acabado en color gris



Peso bruto prmedio: 0,05 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Botonera

01 Fuente Bivolt alimentación 12V 1A

Cód. 203003 - BOTONERA SIMPLE BT-S
Cód. 1203075 - BOTONERA DOBLE - BT-D
Cód. 1203071 - BOTONERA TEMPORIZADA 12V - BT-T
Cód. 1203017 - BOTONERA DOBLE BT-D 433 INALÁBRICA