

# BLOCO DE POLIAS ROPE RESCUE

**ELEVA 5:1**



## Códigos:

USKR00200000 (120m de corda)

\*Para comprimentos maiores, consulte o departamento de vendas

## DESCRIPTIVO

**Bloco de polias para trabalhos em espaço confinado em sistema de descida e subida do trabalhador para verticais.**

Projetados para ser versátil e adaptável a uma variedade de cenários, incluindo resgates em espaços confinados, salvamentos em altura, operações de busca e salvamento e muito mais.

### REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA

Minimiza o tempo necessário para configurar equipamentos e procedimentos.

### AUMENTO DA SEGURANÇA

Reduz o risco de acidentes durante as operações

### MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A padronização de equipamentos e procedimentos simplifica as operações de resgate

## CARGA DE TRABALHO: 140KG

## CARACTERÍSTICAS

Composto por uma Polia Autoblocante que deverá ser utilizada com 2 Polias Lift D para criar sistemas de redução de carga 5:1, possui mecanismo de bloqueio da corda nos dois sentidos, trava de excesso de velocidade, acionada em caso de queda, em conjunto com as Polia Lift D é capaz de reduzir a força do usuário/socorrista na movimentação da vítima.

## ACESSÓRIOS

Kit Composto por:

1 Polia Autoblocante Ultra Safe

2 Polias Duplas Lift D

2 Mosquetões Rosca Oval 25KN + 2 Mosquetões D 40kN

120 Metros de corda 12mm

1 Fita tipo Sling de 200cm

1 Mochila/Bolsa para acondicionamento do kit

## CONTROLE

- Inspeção sempre sua corda antes de qualquer utilização;
- Examine o estado das costuras da corda após cada utilização;
- Verifique o funcionamento das polias e se as mesmas estão funcionando corretamente.

## RECOMENDAÇÕES

- Evite qualquer contato com agentes químicos e objetos cortantes;
- Os pontos de ancoragem para fixação do bloco de polias devem ser resistentes e sempre inspecionados;
- Os conectores devem estar sempre fechados e bloqueados;
- Quando lubrificar as polias, retire-as da corda para que o óleo não escorra sobre a mesma, assim não a comprometendo com produto químico -deixe sempre o excesso de óleo escorrer de um dia para o outro;
- Guarde sempre seu produto seco e longe de fontes de calor.