

FORTLUB SEMISSINTÉTICO SL

Óleo lubrificante multiviscoso semissintético de elevado desempenho para uso em motores 4 tempos de motocicletas, na viscosidade **SAE 10W30**.

Fortlub 4T Super Semissintético SL controla a formação de borras e depósitos, reduz o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas.

Fortlub 4T Super Semissintético SL tem elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica, possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. Disponível em embalagem de 1L.

Fortlub 4T Super Semissintético SL atende ao nível de desempenho: **API SL e JASO MA**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	10W30
Viscosidade a 100°C, cSt	9,3 à 12,5
Índice de Viscosidade	120 (mín.)
Simulador de Partida a Frio - 20°C, mPa's	7000 (max)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	6,94 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	205 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-21 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.