

## FICHA TÉCNICA

### ROCCO

Trava queda retrátil 2,5m mgo56 Atende NBR: 14.628

#### Especificações

Marca: ULTRA SAFE Código: USTR50000250 - G56

#### Características

Peso aprox.: 1,180 kg

Corpo: caixa em aço carbono, mecanismo interno em aço

Absorvedor de impacto: 14 cm (fechado) / 60 cm (aberto)

Linha retrátil: fita de poliéster de 40 mm de largura.

#### Conectores incluídos

Para instalação do trava queda: gancho dupla trava em aço com abertura de 56 mm.

Para conexão ao cinturão: mosquetão oval em aço com trava de rosca.

#### Uso recomendado

Restrição de quedas durante movimentação horizontal e vertical, fixado em linha rígida horizontal ou ponto único, em trabalhos realizados em altura, como telhados, carregamentos de caminhões ou embarcações, manutenção de aeronaves e veículos de grande porte que requeiram uma distância curta entre local de trabalho e o ponto de ancoragem (menor que 2,5 m).

#### Recomendações

- Não alterar ou utilizar o trava queda para outra finalidade.  
**ATENÇÃO:** enviar ao fabricante para eventuais reparos após queda.
- O equipamento só poderá ser colocado em uso com todos os componentes funcionando corretamente;
- A fita da linha retrátil deve estar sempre tensionada;
- Indicado para um único usuário;
- Os conectores devem estar SEMPRE FECHADOS e BLOQUEADOS;
- Considere sempre que o sistema pessoal de proteção contra queda é projetado para que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja sempre menor do que 6 kN;
- Nunca se desconecte da estrutura;
- Os componentes do trava queda não podem ser substituídos por outros distintos, somente poderá ser aberto pelo fabricante ou técnico autorizado;
- Inspeção periodicamente seu EPI;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado;
- Encaminhe ao fabricante o produto em caso de queda ou impacto violento, desgaste por abrasão, mudança de coloração.

