

TASAPAINOTUSKONE TREADPLUS B40



**Tarkkuutta ja joustavuutta
Kestävä ja luotettava**

Kustannustehokas

TREADPLUS B40 on suunniteltu korjaamoille, joissa arvostetaan luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja kustannustehokkuutta suorituskyvystä tinkimättä. Pienille ja keskisuurille korjaamoille erinomaisesti soveltuva B40 tarjoaa tarkan ja tehokkaan pyörien tasapainotuksen kompaktissa ja helppokäyttöisessä kokonaisuudessa. Se on luotettava valinta ammattikäyttöön.



Vanteen halkaisija
10"-24"



Pyörän enimmäispaino
70Kg



**Kitkavetoinen
pyöritys**

B40



OMINAISUUDET

• LED-näyttö

TREADPLUS B40 on varustettu selkeällä ja kirkkaalla LED-näytöllä, josta tärkeimmät tiedot ovat nopeasti nähtävissä. Selkeä näyttö mahdollistaa mittaustulosten nopean tarkastelun ja tekee tasapainotuksesta tehokasta ja tarkkaa.

• Automaattinen 2D-mittatietojen syöttö

B40 syöttää automaattisesti pyörän leveys- ja halkaisijatiedot. Tämä helpottaa erilaisten pyörien käsittelyä ja varmistaa tarkan tasapainotuksen.

• Kestävä rakenne

B40 on suunniteltu kestävään korjaamon päivittäistä käyttöä. Tukeva ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan.

• Kustannustehokas ja luotettava


B40 tarjoaa hyvän yhdistelmän edullisuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä, joten se soveltuu erinomaisesti kustannustehokasta tasapainotuskonetta etsivälle korjaamolle.

• Hihnaton kitkavetojärjestelmä

Kitkavetoinen rakenne ei käytä perinteistä vetohihnaa, mikä vähentää kuluvien osien määrää. Tämä pidentää koneen käyttöikää sekä vähentää huoltotarvetta ja käyttökatoja.

• Helppokäyttöinen käyttöliittymä

Selkeä ja intuitiivinen ohjauspaneeli tekee B40:n käytöstä helppoa myös vähemmän kokeneelle käyttäjälle. Koneen käyttöönotto on nopeaa eikä vaadi pitkää perehdytystä.




Helppokäyttöinen
käyttöliittymä



Automaattinen
2D-mittavarsi



Automaattinen jarrutus
pyöryksen jälkeen,
manuaalinen vapautus



Hihnaton akselijärjestelmä
parantaa mittaustarkkuutta

Tekniset tiedot

Malli	B40
Näyttö	LED
Vanteen halkaisija	10" - 24"
Tasapainotusnopeus	150 r/min
Mittatietojen syöttö	Automaattinen 2D (etäisyys + halkaisija)
Mittaustarkkuus	±1 g
Sähköliitäntä	230 V / 50 Hz / 1-vaihe
Mitat (P x L x K)	835x1160x1645
Melutaso	≤ 70 dB
Vetojärjestelmä	Hihnaton kitkaveto

Vakiovarusteet



Lisävarusteet



Mitat

