

Modulbasert gummigulv for krevende miljøer

Softdek er et gulvsystem produsert av gjenvunnet gummi - utviklet for miljøer der belastning, slitasje og daglig drift stiller høye krav. Gulvet legges direkte på eksisterende betong uten lim eller spesialverktøy, og tilpasses alle flater uavhengig av størrelse og form.

TÜV SÜD

EN 1177:2018-sertifisert

Bfl-S1

Brannklasse • EN 13501-1

Gjenvunnet

Sporet til europeisk produksjon

SEKS EGENSKAPER SOM GJØR JOBBEN

Slitesterkt

Tåler tungt utstyr, kjemikalier og høytrykksspyling

Stabilt uten lim

Ligger fast på egen vekt, kan likevel flyttes ved behov

Modulbasert

Bygg ut sone for sone, bytt enkeltfliser hvis noe skjer

Avlastende

Reduserer belastning på ledd, kropp og utstyr

Støydempende

Demper støy og vibrasjoner opptil 26 dB

Dokumentert opprinnelse

Sertifisert og sporet til europeisk produksjon

Tykkelse, vekt og anbefalt bruk

TYKKELSE	VEKT	ANBEFALT BRUK
15 mm	13,5 kg/m ²	Messer, garasje, verksted, lager, avlastningsmatter
20 mm	18 kg/m ²	Garasje, lette verksteder, hobbyrom
25 mm	22,5 kg/m ²	Gangsoner, vaskeplass, cardio/grupperom
30 mm	27 kg/m ²	Stallbokser, liggeområder, frivektsoner
40 mm	29,4 kg/m ²	Tunge vektsoner, crossfit, stallbokser
45 mm	33,9 kg/m ²	Falldemping (lekeplass), tung industri
50 mm	38,4 kg/m ²	Falldemping (lekeplass), maksimal belastning

FARGER



Sort



Rød



Brun



Grå



Grønn



Blå

Sort er standard.

Øvrige farger ved spesialbestilling.

TEKNISKE FAKTA

- Materialtetthet: 900 kg/m³
- Flisstørrelse: 1000 × 1000 mm
- Temperaturbestandig: -40°C til +80°C
- Montering: uten lim, klar samme dag

Slitesterkt gulv kjenner ingen bransjegrense

Det er belastningen som avgjør om Softdek passer - ikke bransjen. Samme flisesystem dekker et bredt spenn av bruksområder, og listen under er eksempler, ikke en grense.

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER - IKKE EN FULLSTENDIG LISTE

Dyrehold

Trening

Lekeplass

Næring

Garasje

Verksted

Messer / Expo

Showroom

+ flere

Byggevere

Treningssentre, crossfit-haller, verksteder, garasjer, hobbyrom, industrigulv

Hestebransje

Staller, stallbokser, ridehaller, vaskeplasser, hestetilhengere

Lekeplassanlegg

Kommunale lekeplasser, barnehager, fallsoner, aktivitetsflater

Landbruk og fjøssystemer

Fjøs, driftsbygninger, bingebokser, vaskeplasser

Dyrehold for øvrig

Kenneler, hundepensjonater, veterinærklinikker, dyresykehus

Offentlige bygg

Skoler (verksteder, gymsaler), sykehjem, rehabiliteringssentre

Spesialanlegg

Skytebaner, idrettshaller, kampsportsentre, bowlinghaller

Gulvkjeder og installatører

Premiumprosjekter i boliger, næringsbygg og anlegg

Ett produkt i sortimentet - uansett hvor kunden trenger det

Samme flisesystem, samme belastningstoleranse, samme sertifiseringer - uansett bruksområde. Du trenger ikke lagerføre flere merker eller forhandle med flere leverandører. Har kunden din et bruksområde som ikke står over? Ta kontakt - sjansen er stor for at Softdek løser det også der.

Sertifisert og dokumentert

Softdek er testet og sertifisert etter anerkjente europeiske standarder - et grunnlag du som forhandler kan videreformidle direkte til egne kunder.

Fallbeskyttelse

TÜV SÜD-sertifisert iht. EN 1177:2018 - kritisk fallhøyde 0,9—1,7 m avhengig av tykkelse (30/40/45/50 mm)

Brannklasse

Bfl-S1 iht. EN 13501-1:2018

Støydemping

Opptil 26 dB iht. EN ISO 10140-3

Materiale

Gjenvunnet SBR-gummi fra europeiske bildekk - 3,3 millioner tonn kasseres i Europa årlig, Softdek bruker det som råmateriale

Drift

Vanndrivende åpen struktur med dreneringsspor, tåler høytrykksspyling opptil 150 bar

Levetid

Inntil 20 år ved normal bruk, gjenvinnbart ved endt levetid

Fra betong til ferdig gulv

Underlaget rengjøres og gjøres plant - det er alt forberedelsen krever, uansett om det er ny betong, gammel asfalt eller et eksisterende gulvbelegg. Flisene legges i forbandt, kant mot kant, og tilpasses langs vegger og hjørner med en enkel kniv eller stikksag. Gulvet ligger stabilt på egen vekt og er klart til bruk samme dag det legges. Tar en flis skade, byttes den alene - resten av gulvet ligger urørt.

SPØRSMÅL FRA FORHANDLERE

Hvilken forhandlerrabatt får vi?

Forhandlervilkår avtales individuelt basert på volum og samarbeid. Ta kontakt for et konkret tilbud.

Hva skjer hvis en sluttkunde reklamerer?

Standard leveringsbetingelser iht. NS 8409:2008, 7 virkedagers reklamasjonsfrist for synlige transportskader, og salgspant inntil varen er betalt.

SPØRSMÅL FRA SLUTTKUNDEN - TIL VIDEREFORMIDLING

Kan Softdek legges utendørs?

Ja. Materialet tåler norsk vinter, frost og fukt uten å sprekke. SBR-gummi som utsettes for UV kan falme noe i farge over tid - egenskapene består.

Hva skjer hvis en flis tar skade?

Enkeltfliser byttes individuelt uten å røre resten av gulvet. Bestill ny flis i riktig tykkelse og farge hos din forhandler.

Et produkt som er enklere å ta inn enn de fleste

Dokumentasjonen over kan videreformidles direkte til dine kunder, og norsk lager gir kort leveringstid. En egen forhandlerpakke med vilkår og dokumentasjon ligger klar - spør om den når du tar kontakt.

Bli forhandler →

post@softdek.no • +47 980 48 722