

CÂMERA DOME PTZ

AGL1260 PTZ IR



Resolução
de 2MP
1080P



Zoom
Óptico
18x



IR de
60 metros
visão noturna

3 anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Speed Dome Analógica redefine a vigilância com características de alto desempenho. Com uma resolução de 2 Megapixels, esta câmera oferece imagens nítidas e detalhadas. O Zoom Óptico de 18x permite uma visão ampla e detalhada do ambiente. Com classificação IP66, a câmera é resistente a condições climáticas adversas, garantindo segurança em qualquer cenário. O alcance de IR de 60 metros proporciona vigilância eficaz mesmo em condições de pouca luz;
- Suporta controle coaxial e também suporta sinal de comunicação RS-485;
- Dimensões e peso do produto: A 295 x L 280 x P 170mm | 1,770 Kgs



Dimensões de caixa:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,980 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



VEL. DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

200°/S

ALIMENTAÇÃO

DC12V/3A

VEL. DE ROTAÇÃO DE INCLINAÇÃO

100°/S

CONSUMO DE ENERGIA

<25W

FAIXA DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

360°

AQUECEDOR

CONTROLE AUTOMÁTICO TEMPERATURA

FAIXA DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO

93°

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

TENSÃO TRANSITÓRIA 6000V

INVERSÃO AUTOMÁTICA

HORIZONTAL 180°, VERTICAL 93°

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

PELCO-D, PELCO-P

DISTÂNCIA DE ILUMINAÇÃO IR

60M

COMUNICAÇÃO

RS485 BUS/COAXIAL



• JOYSTIK PTZ

Controle intuitivo e preciso você pode facilmente realizar zoom, selecionar câmeras e movimentar Pan & Tilt para obter a visão ideal do seu ambiente.

*Vendido separadamente

JOYSTICK PTZ

AGL8703 MC



Precisão na
manipulação
das câmeras



Alcance de
transmissão
até 1,2 km

3 anos de
garantia



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Joystick AGL oferece um controle intuitivo e preciso para suas câmeras de vigilância, proporcionando uma experiência de monitoramento aprimorada. Além das funcionalidades padrão, este joystick possui recursos avançados que elevam o controle sobre suas câmeras PTZ, dome ou decodificador;
- Ajuste de zoom, foco e abertura manualmente para uma visão personalizada;
- Pan & Tilt, movimento a câmera para capturar cada ângulo desejado;
- Armazene até 255 pontos predefinidos para acesso rápido;
- Ligue/desligue funções como compensação de luz de fundo e execute pontos predefinidos;
- Design anti-raios em todas as portas de comunicação, com capacidade anti-bloqueio forte;
- Alcance de Transmissão até 1,2 km para cobertura abrangente;
- Dimensões e peso do produto: A 205 x L 205 x P 95mm | 0,900 Kgs.



Dimensões de caixa:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,300 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

FONTE DE ENERGIA

DC12V+10%/50HZ 500MA

TEMPERATURA OP

-20°C ~ +55°C

UMIDADE OP

<90% SEM CONDENSAÇÃO

COMUNICAÇÃO

RS-485

INTERFACE

TERMINAIS DE PRESAGEM DE LINHA 4PIN

BAUD RATE

1200,2400,4800,9600,19200BPS

PROTOCOLO

PELCO-D, PESLCO-P, SAMSUNG

CONTROLE CAM

128

DISTÂNCIA

1,2KM



Antes de usar o teclado para controlar a câmera dome, certifique-se de que o endereço, o protocolo e a taxa de transmissão do teclado sejam iguais aos da câmera dome ou PTZ. Caso contrário, a câmera dome ou PTZ não poderá ser controlada.