



FICHA TÉCNICA

FITA ANCORAGEM SLING COM PROTEÇÃO

Especificações

Marca: ULTRA SAFE

Características

Cor Vermelha

Fitas Poliéster de alta tenacidade

Costuras Zig-zag contínuo

Dimensão dos aneis 10 cm

Carga de ruptura 35 kN

| Código | Comprimento | Peso(aprox) | Carga ruptura |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| USA 0800PP000 | 80 cm | 170 g | 35 kN |
| USA 1000PP000 | 100 cm | 233 g | 35 kN |
| USA 1200PP000 | 120 cm | 255 g | 35 kN |
| USA 1500PP000 | 150 cm | 320 g | 35 kN |
| USA 1600PP000 | 160 cm | 340 g | 35 kN |
| USA 3000PP000 | 300 cm | 635 g | 35 kN |

Descritivo técnico

Fita plana dupla confeccionada de poliéster de alta tenacidade de 45 mm com aneis costurados em cada extremidade. Proteção em fita tubular de poliéster de alta tenacidade com 60 mm Costuras feitas com linha de poliéster de alta tenacidade em cores contrastantes às da fita.

Uso recomendado

Montagem de sistemas de ancoragens.

Içamento de maca em situações de resgate.

Recomendações

- Não utilizar como talabarte de progressão;
- Verificar se as estruturas em que as ancoragens serão feitas são resistentes e que a superfície não seja agressiva (arestas e rebarbas cortantes). Caso isso ocorra, utilize protetores (lona, cordura e outros) na estrutura antes de instalar a cinta de ancoragem **Sling**.