

FORTLUB ÔNIX 50

Óleo lubrificante de base mineral para uso em motores ciclo Diesel Estacionários, na viscosidade **SAE 50**.

Fortlub Ônix 50 proporciona efetivo controle de depósitos e proteção ao desgaste e corrosão. Sua aditivação garante baixa oxidação.

Fortlub Ônix 50 reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas dos equipamentos.

Fortlub Ônix 50 atende ao nível de desempenho: **API CF**.

ANÁLISES TÍPICAS

GRAU SAE	50
Viscosidade a 100°C, cSt	16,3 à 21,9
Índice de Viscosidade	95 (mín.)
Índice de Basicidade Total, mgKOH/g	7,90 (mín.)
Ponto de Fulgor (V.A), °C	220 (mín.)
Ponto de Fluidez, °C	-3 (máx.)

(*) As recomendações e sugestões que fazemos acima quanto ao uso de nossos produtos, baseiam-se em resultados de experiências anteriores, podendo, porém, serem consideradas como orientação geral. Não podemos dar garantias formais sobre resultados futuros devido à diferença de condições de uso. Colocamos à disposição o nosso departamento técnico, o qual está apto a auxiliá-lo na aplicação de nossos produtos. Consulte-o caso necessário.