PROFMETKOL

Katalog produktowy

Aluminium · Stal nierdzewna · Miedź · Mosiądz · Ołów · Cynk-tytan

PROFMETKOL

Spis treści

Aluminium

Blachy aluminiowe ... 4
Taśmy aluminiowe ... 6
Pręty aluminiowe okrągłe ... 7
Pręty aluminiowe kwadratowe ... 8
Pręty aluminiowe prostokątne ... 9
Rury aluminiowe okrągłe ... 11
Rury aluminiowe prostokątne ... 13
Ceowniki aluminiowe ... 16
Kątowniki aluminiowe ... 17
Teowniki aluminiowe ... 19
Zetowniki aluminiowe ... 20

Stal nierdzewna

Blachy nierdzewne zimnowalcowane ... 22
Blachy nierdzewne gorącowalcowane ... 23
Pręty nierdzewne okrągłe ... 24
Pręty nierdzewne prostokątne ... 25
Rury nierdzewne okrągłe ... 27
Rury nierdzewne prostokątne ... 30
Kątowniki nierdzewne gorącowalcowane ... 34

Miedź

Blachy miedziane ... 36
Taśmy miedziane ... 37
Pręty miedziane okrągłe ... 38
Pręty miedziane prostokątne ... 39
Rury miedziane okrągłe ... 40

Mosiądz

Blachy mosiężne ... 42
Pręty mosiężne okrągłe ... 43
Pręty mosiężne kwadratowe ... 44
Pręty mosiężne sześciokątne ... 45
Pręty mosiężne prostokątne ... 46
Rury mosiężne okrągłe ... 47

Ołów

Blachy ołowiane ... 49
Taśmy ołowiane ... 50

Cynk-tytan

Blachy cynkowo-tytanowe ... 52
Taśmy cynkowo-tytanowe ... 53

01

Aluminium

PROFMETKOL

Blachy aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	A1		PA11			PA4		PA6	
					EN AW-1050A		EN AW-5754			EN AW-6082		EN AW-2017A	
					Ryfla	H14/ H24	Ryfla	H111	H22	T6	T651	AT451	T451
0,5	1000	2000	1,35	2,7		●							
0,6	1000	2000	1,62	3,2		●							
0,8	1000	2000	2,16	4,3		●							
0,8	1250	2500	2,16	6,8					●				
1,0	1000	2000	2,70	5,4		●		●	●				
1,0	1250	2500	2,70	8,4		●		●	●				
1,0	1500	3000	2,70	12,2		●		●	●				
1,2	1000	2000	3,24	6,5		●							
1,2	1250	2500	3,24	10,1		●							
1,2	1500	3000	3,24	14,6		●							
1,5	1000	2000	4,05	8,1		●		●	●				
1,5	1250	2500	4,05	12,7		●		●	●				
1,5	1500	3000	4,05	18,2		●		●	●				
1,5	2000	4000	4,05	32,4		●							
2,0	1000	2000	5,40	10,8	●	●		●	●				
2,0	1250	2500	5,40	16,9	●	●		●	●				
2,0	1500	3000	5,40	24,3	●	●	●	●	●				
2,0	2000	4000	5,40	43,2		●		●					
2,5	1000	2000	6,75	13,5		●		●	●				
2,5	1250	2500	6,75	21,1		●		●	●				
2,5	1500	3000	6,75	30,4		●		●	●				
3,0	1000	2000	8,10	16,2	●	●	●	●	●				
3,0	1250	2500	8,10	25,3	●	●	●	●	●				
3,0	1500	3000	8,10	36,5	●	●	●	●	●				
3,0	2000	4000	8,10	64,8		●		●					
4,0	1000	2000	10,80	21,6	●	●	●	●	●				
4,0	1250	2500	10,80	33,8	●	●	●	●	●				
4,0	1500	3000	10,80	48,6	●	●	●	●	●				
5,0	1000	2000	13,50	27,0		●	●	●					
5,0	1250	2500	13,50	42,2			●	●					
5,0	1500	3000	13,50	60,8	●			●	●				
6,0	1000	2000	16,20	32,4				●					
6,0	1250	2500	16,20	50,6				●		●	●		
6,0	1500	3000	16,20	72,9				●	●	●	●		
8,0	1000	2000	21,60	43,2				●					
8,0	1250	2500	21,60	67,5				●					
8,0	1500	3000	21,60	97,2				●					
10,0	1000	2000	27,00	54,0				●					●
10,0	1250	2500	27,00	84,4				●					
10,0	1500	3000	27,00	121,5				●					●
12,0	1000	2000	32,40	64,8				●					●
12,0	1250	2500	32,40	101,3				●					
12,0	1500	3000	32,40	145,8				●					

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	A1		PA11			PA4		PA6	
					EN AW-1050A		EN AW-5754			EN AW-6082		EN AW-2017A	
					Ryfla	H14/ H24	Ryfla	H111	H22	T6	T651	AT451	T451
15,0	1000	2000	40,50	81,0				●					●
15,0	1250	2500	40,50	126,6									●
15,0	1500	3000	40,50	182,2				●					●
20,0	1000	2000	54,00	108,0				●					●
20,0	1250	2500	54,00	168,8				●					
20,0	1500	3000	54,00	243,0				●				●	
25,0	1000	2000	67,50	135,0				●					●
25,0	1500	3000	67,50	303,8				●				●	
30,0	1000	2000	81,00	162,0				●					●
30,0	1500	3000	81,00	364,5				●				●	
35,0	1000	2000	94,50	189,0				●					●
40,0	1000	2000	108,00	216,0				●					●
40,0	1500	3000	108,00	486,0				●					●
50,0	1000	2000	135,00	270,0				●					●
50,0	1500	3000	135,00	607,5									●

PROFMETKOL

Taśmy aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg/m²]	A1
			EN AW-1050
			H14/H24
0,5	1000	1,35	●
0,5	1250	1,35	●
0,6	1000	1,62	●
0,7	1000	1,89	●
0,8	1000	2,16	●
1	1000	2,70	●
1	1250	2,70	●

PROFMETKOL

Pręty aluminiowe okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	Waga [kg/mb]	PA38	PA6
		EN AW-6060	**EN AW-2017**
		T66	T4
6	0,08	●	
8	0,14	●	
10	0,21	●	
12	0,31	●	
14	0,42	●	
15	0,48	●	●
16	0,54	●	●
18	0,69	●	●
20	0,85	●	●
22	1,03		●
25	1,33	●	●
28	1,66	●	
30	1,91	●	●
35	2,60	●	●
40	3,39	●	●
45	4,29		●
50	5,30	●	●
55	6,41		●
60	7,63	●	●
65	8,96		●
70	10,39	●	●
75	11,93		●
80	13,57		●
85	15,32		●
90	17,18		●
100	21,21		●
105	23,38		●
110	25,66		●
115	28,04		●
120	30,54		●
130	35,84		●
140	41,56		●
150	47,71		●
160	54,29		●
180	68,71		●
200	84,82		●
250	132,54		●

PROFMETKOL

Pręty aluminiowe kwadratowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty kwadratowe w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	Waga [kg/mb]	PA38	PA6
		EN AW-6060	**EN AW-2017**
		T66	T4
10	0,27	●	
12	0,39	●	
15	0,61	●	
20	1,08	●	●
25	1,69	●	
30	2,43		●
35	3,31	●	
40	4,32		●
50	6,75		●
60	9,72		●
70	13,23		●
80	17,28		●
100	27,00		●
120	38,88		●

PROFMETKOL

Pręty aluminiowe prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm, a w gatunku EN AW-1070A F – 3500 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	PA38	PA6	
			EN AW-6060	**EN AW-2017**	**EN AW-1070A**
			T66	T4	F
10	2	0,05	●		
10	3	0,08	●		
15	2	0,08	●		
15	3	0,12	●		
15	5	0,20	●		
20	2	0,11	●		
20	3	0,16	●		
20	4	0,22	●		
20	5	0,27	●		
20	8	0,43	●		
20	10	0,54	●		
25	2	0,14	●		
25	3	0,20	●		
25	5	0,34	●		
25	15	1,01	●		
30	2	0,16	●		
30	3	0,24	●		
30	4	0,32	●		
30	5	0,41	●		●
30	10	0,81	●		
30	15	1,22	●		
30	20	1,62	●	●	
40	2	0,22	●		
40	3	0,32	●		
40	4	0,43	●		
40	5	0,54	●		
40	8	0,86	●		
40	10	1,08	●		
40	20	2,16	●	●	
40	30	3,24	●		
50	2	0,27	●		
50	3	0,41	●		
50	4	0,54	●		
50	5	0,68	●		
50	8	1,08	●		
50	10	1,35	●		
50	15	2,03	●	●	
50	20	2,70	●	●	

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm, a w gatunku EN AW-1070A F – 3500 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	PA38	PA6	
			EN AW-6060	**EN AW-2017**	**EN AW-1070A**
			T66	T4	F
50	25	3,38		●	
53	3	0,43	●		
60	2	0,32	●		
60	4	0,65	●		
60	5	0,81	●		
60	8	1,30	●		
60	10	1,62	●	●	●
60	20	3,24	●	●	
60	25	4,05	●		
60	30	4,86		●	
60	40	6,48		●	
60	50	8,10		●	
70	20	3,78		●	
70	30	5,67		●	
80	5	1,08	●		
80	8	1,73	●		
80	10	2,16	●	●	●
80	15	3,24		●	
80	20	4,32		●	
80	30	6,48		●	
80	40	8,64		●	
90	50	12,15		●	
100	5	1,35	●		
100	8	2,16	●		
100	10	2,70	●		●
100	12	3,24	●		
100	15	4,05	●	●	
100	20	5,40		●	
100	30	8,10		●	
100	35	9,45		●	
100	40	10,80		●	
100	60	16,20		●	
115	3	0,93	●		
120	5	1,62	●		
120	10	3,24	●		
120	20	6,48		●	
150	10	4,05	●		
200	10	5,40	●		

PROFMETKOL

Rury aluminiowe okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
8	1,0	0,06	●
10	1,0	0,08	●
12	1,0	0,09	●
12	1,5	0,13	●
14	1,0	0,11	●
15	2,0	0,22	●
16	1,0	0,13	●
16	1,5	0,18	●
16	2,0	0,24	●
18	1,0	0,14	●
19	1,0	0,15	●
20	1,0	0,16	●
20	1,5	0,24	●
20	2,0	0,31	●
22	1,0	0,18	●
22	1,5	0,26	●
25	1,0	0,20	●
25	1,5	0,30	●
25	2,0	0,39	●
25	3,0	0,56	●
28	1,0	0,23	●
28	1,5	0,34	●
30	1,0	0,25	●
30	1,5	0,36	●
30	2,0	0,48	●
30	3,0	0,69	●
32	1,0	0,26	●
32	2,0	0,51	●
34	1,0	0,28	●
35	1,5	0,43	●
35	2,0	0,56	●
35	3,0	0,81	●
40	1,0	0,33	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
40	1,5	0,49	●
40	2,0	0,64	●
40	3,0	0,94	●
40	5,0	1,48	●
45	2,0	0,73	●
45	3,0	1,07	●
50	1,2	0,50	●
50	1,5	0,62	●
50	2,0	0,81	●
50	3,0	1,20	●
50	4,0	1,56	●
50	5,0	1,91	●
50	10,0	3,39	●
60	2,0	0,98	●
60	3,0	1,45	●
60	5,0	2,33	●
60	12,0	4,89	●
70	2,0	1,15	●
70	3,0	1,70	●
75	2,0	1,24	●
75	3,0	1,83	●
75	5,0	2,97	●
80	2,0	1,32	●
80	3,0	1,96	●
80	5,0	3,18	●
90	5,0	3,60	●
100	2,0	1,66	●
100	5,0	4,03	●
120	5,0	4,88	●
130	3,0	3,23	●
140	5,0	5,73	●
150	4,0	4,95	●

PROFMETKOL

Rury aluminiowe prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
12	8	1,0	0,10	●
12	12	1,0	0,12	●
15	10	1,5	0,18	●
15	15	1,0	0,15	●
18	18	1,0	0,18	●
20	10	1,5	0,22	●
20	10	2,0	0,28	●
20	13	1,0	0,17	●
20	13	1,2	0,20	●
20	20	1,0	0,21	●
20	20	1,5	0,30	●
20	20	2,0	0,39	●
25	15	1,5	0,30	●
25	15	2,0	0,39	●
25	25	1,5	0,38	●
25	25	2,0	0,50	●
30	15	2,0	0,44	●
30	18	1,0	0,25	●
30	20	1,5	0,38	●
30	20	2,0	0,50	●
30	20	3,0	0,71	●
30	30	1,5	0,46	●
30	30	2,0	0,60	●
30	30	3,0	0,87	●
35	35	2,0	0,71	●
40	10	2,0	0,50	●
40	15	2,0	0,55	●
40	20	1,5	0,46	●
40	20	2,0	0,60	●
40	20	3,0	0,87	●
40	25	2,0	0,66	●
40	30	2,0	0,71	●
40	30	2,5	0,88	●
40	40	2,0	0,82	●
40	40	3,0	1,20	●
40	40	4,0	1,56	●
45	45	2,0	0,93	●
50	15	2,0	0,66	●
50	20	2,0	0,71	●
50	20	3,0	1,04	●
50	25	2,0	0,77	●
50	25	3,0	1,12	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
50	30	2,0	0,82	●
50	30	2,5	1,01	●
50	30	3,0	1,20	●
50	30	4,0	1,56	●
50	40	2,0	0,93	●
50	40	3,0	1,36	●
50	40	4,0	1,77	●
50	50	2,0	1,04	●
50	50	2,5	1,28	●
50	50	3,0	1,52	●
50	50	4,0	1,99	●
50	50	5,0	2,43	●
60	20	1,5	0,62	●
60	20	2,0	0,82	●
60	25	1,2	0,54	●
60	25	3,0	1,28	●
60	30	2,0	0,93	●
60	30	3,0	1,36	●
60	40	1,5	0,79	●
60	40	2,0	1,04	●
60	40	2,5	1,28	●
60	40	3,0	1,52	●
60	40	4,0	1,99	●
60	60	2,0	1,25	●
60	60	3,0	1,85	●
60	60	4,0	2,42	●
70	70	2,0	1,47	●
80	20	1,5	0,79	●
80	20	2,0	1,04	●
80	25	1,2	0,66	●
80	30	3,0	1,68	●
80	40	2,0	1,25	●
80	40	2,5	1,55	●
80	40	3,0	1,85	●
80	40	4,0	2,42	●
80	50	2,0	1,36	●
80	50	3,0	2,01	●
80	50	4,0	2,64	●
80	60	3,0	2,17	●
80	60	4,0	2,85	●
80	80	2,0	1,68	●
80	80	3,0	2,49	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
90	18	1,5	0,85	●
100	20	1,2	0,76	●
100	20	1,5	0,95	●
100	20	2,0	1,25	●
100	25	1,2	0,79	●
100	25	2,0	1,31	●
100	30	3,0	2,01	●
100	40	2,0	1,47	●
100	40	3,0	2,17	●
100	40	4,0	2,85	●
100	50	2,0	1,58	●
100	50	3,0	2,33	●
100	50	4,0	3,07	●
100	50	5,0	3,78	●
100	100	2,0	2,12	●
100	100	3,0	3,14	●
100	100	4,0	4,15	●
100	100	5,0	5,13	●
120	20	1,5	1,11	●
120	20	2,0	1,47	●
120	40	2,0	1,68	●
120	40	4,0	3,28	●
120	60	3,0	2,82	●
120	60	4,0	3,72	●
120	80	3,0	3,14	●
120	120	2,5	3,17	●
140	80	4,0	4,58	●
150	20	2,0	1,79	●
150	50	2,0	2,12	●
150	50	4,0	4,15	●
150	100	3,0	3,95	●
150	150	3,0	4,76	●
150	150	4,0	6,31	●
180	40	4,0	4,58	●
180	60	3,0	3,79	●
200	18	2,0	2,31	●
200	20	2,0	2,33	●
200	40	3,0	3,79	●
200	100	4,0	6,31	●
250	100	4,0	7,39	●

PROFMETKOL

Ceowniki aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Ceowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
8	8	1,0	0,06	●
10	10	1,5	0,11	●
12	12	2,0	0,17	●
12	20	2,0	0,26	●
15	15	2,0	0,22	●
18	18	2,0	0,27	●
20	10	2,0	0,19	●
20	20	2,0	0,30	●
21	20	1,4	0,22	●
25	15	2,0	0,28	●
25	25	2,0	0,38	●
25	25	3,0	0,56	●
30	15	2,0	0,30	●
30	20	3,0	0,52	●
30	23	1,7	0,33	●
30	30	2,0	0,46	●
30	30	3,0	0,68	●
40	20	2,0	0,41	●
40	40	2,0	0,63	●
40	40	4,0	1,21	●
45	25	2,5	0,61	●
50	25	3,0	0,76	●
50	30	4,0	1,10	●
50	40	4,0	1,32	●
50	50	4,0	1,53	●
60	35	3,0	1,00	●
60	40	2,5	0,91	●
60	40	3,0	1,09	●
60	40	5,0	1,76	●
70	25	3,0	0,92	●
80	40	3,0	1,25	●
80	40	5,0	2,03	●
103,6	38	1,8	0,86	●
120	40	4,0	2,07	●

Kątowniki aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Kątowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
12	12	1,5	0,09	●
12	12	2,0	0,12	●
15	10	2,0	0,12	●
15	15	1,5	0,12	●
15	15	2,0	0,15	●
20	10	2,0	0,15	●
20	15	2,0	0,18	●
20	20	1,5	0,16	●
20	20	2,0	0,21	●
20	20	3,0	0,30	●
25	10	2,0	0,18	●
25	25	2,0	0,26	●
25	25	3,0	0,38	●
30	15	2,0	0,23	●
30	20	2,0	0,26	●
30	20	3,0	0,38	●
30	30	2,0	0,31	●
30	30	2,5	0,39	●
30	30	3,0	0,46	●
30	30	4,0	0,60	●
30	30	5,0	0,74	●
35	35	2,0	0,37	●
40	20	2,0	0,31	●
40	25	3,0	0,50	●
40	30	3,0	0,54	●
40	40	2,0	0,42	●
40	40	3,0	0,62	●
40	40	4,0	0,82	●
40	40	5,0	1,01	●
50	20	3,0	0,54	●
50	25	2,0	0,39	●
50	30	2,0	0,42	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Kątowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
50	30	3,0	0,62	●
50	30	4,0	0,82	●
50	30	5,0	1,01	●
50	50	2,0	0,53	●
50	50	3,0	0,79	●
50	50	4,0	1,04	●
50	50	5,0	1,28	●
60	20	2,0	0,42	●
60	30	3,0	0,70	●
60	40	2,0	0,53	●
60	40	3,0	0,79	●
60	40	5,0	1,28	●
60	60	3,0	0,95	●
60	60	4,0	1,25	●
60	60	5,0	1,55	●
60	60	6,0	1,85	●
80	20	1,5	0,40	●
80	20	2,0	0,53	●
80	40	2,0	0,64	●
80	40	3,0	0,95	●
80	40	4,0	1,25	●
80	50	6,0	2,01	●
80	80	5,0	2,09	●
80	80	8,0	3,28	●
100	50	5,0	1,96	●
100	50	8,0	3,07	●
100	100	6,0	3,14	●
100	100	10,0	5,13	●
120	50	3,0	1,35	●
140	50	3,0	1,51	●
180	50	3,0	1,84	●

Teowniki aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Teowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38 EN AW-6060 T66
20	20	2,0	0,21	●
25	25	2,0	0,26	●
30	30	2,0	0,31	●
30	30	3,0	0,46	●
40	40	4,0	0,82	●
50	50	5,0	1,28	●
100	50	2,0	0,80	●

Zetowniki aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Zetowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
12	20	2,0	0,26	●
23	30	3,0	0,62	●

02

Stal nierdzewna

PROFMETKOL

Blachy nierdzewne zimnowalcowane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i rodzaju powierzchni w stałej ofercie magazynowej. Wagi teoretyczne przyjęto dla gęstości 8,0 g/cm³. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	1.4301					1.4404		1.4571
					2B	BA	szlif 240	szlif 320	folia fiber	2B	folia fiber	2B
0,5	1000	2000	4,00	8,00	●				●			
0,5	1250	2500	4,00	12,50	●				●			
0,6	1000	2000	4,80	9,60	●				●			
0,6	1250	2500	4,80	15,00	●				●			
0,8	1000	2000	6,40	12,80	●		●		●	●	●	
0,8	1250	2500	6,40	20,00	●		●		●	●	●	
0,8	1500	3000	6,40	28,80	●		●		●	●	●	
1,0	1000	2000	8,00	16,00	●		●		●	●	●	
1,0	1250	2500	8,00	25,00	●		●		●	●	●	
1,0	1500	3000	8,00	36,00	●	●	●	●	●	●	●	●
1,2	1000	2000	9,60	19,20	●		●		●			
1,2	1250	2500	9,60	30,00	●		●		●			
1,2	1500	3000	9,60	43,20	●		●		●			
1,5	1000	2000	12,00	24,00	●		●		●	●	●	
1,5	1250	2500	12,00	37,50	●		●		●	●	●	
1,5	1500	3000	12,00	54,00	●	●	●	●	●	●	●	●
1,5	2000	4000	12,00	96,00	●				●			
2,0	1000	2000	16,00	32,00	●		●		●	●	●	
2,0	1250	2500	16,00	50,00	●		●		●	●	●	
2,0	1500	3000	16,00	72,00	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	2000	4000	16,00	128,00	●				●			
2,5	1000	2000	20,00	40,00	●		●		●	●	●	
2,5	1250	2500	20,00	62,50	●		●		●	●	●	
2,5	1500	3000	20,00	90,00	●		●		●	●	●	
2,5	2000	4000	20,00	160,00	●							
3,0	1000	2000	24,00	48,00	●		●		●	●	●	
3,0	1250	2500	24,00	75,00	●		●		●	●	●	
3,0	1500	3000	24,00	108,00	●		●		●	●	●	
3,0	2000	4000	24,00	192,00	●				●			
4,0	1000	2000	32,00	64,00	●		●		●	●	●	
4,0	1250	2500	32,00	100,00	●		●		●	●	●	
4,0	1500	3000	32,00	144,00	●		●		●	●	●	
4,0	2000	4000	32,00	256,00	●				●			
5,0	1000	2000	40,00	80,00	●				●	●	●	
5,0	1250	2500	40,00	125,00	●				●	●	●	
5,0	1500	3000	40,00	180,00	●				●	●	●	
6,0	1000	2000	48,00	96,00	●				●	●	●	
6,0	1250	2500	48,00	150,00	●				●	●	●	
6,0	1500	3000	48,00	216,00	●				●	●	●	
6,0	2000	4000	48,00	384,00	●							
8,0	1500	3000	64,00	288,00	●				●			

PROFMETKOL

Blachy nierdzewne gorącowalcowane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i rodzaju powierzchni w stałej ofercie magazynowej. Wagi teoretyczne przyjęto dla gęstości 8,0 g/cm³. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	1.4301		1.4404
					1D	ryfla	1D
3	1000	2000	24,00	48,00	●	●	●
3	1250	2500	24,00	75,00	●	●	
3	1500	3000	24,00	108,00	●		●
4	1000	2000	32,00	64,00	●	●	●
4	1250	2500	32,00	100,00	●	●	●
4	1500	3000	32,00	144,00	●		●
5	1000	2000	40,00	80,00	●		●
5	1250	2500	40,00	125,00	●		●
5	1500	3000	40,00	180,00	●	●	●
6	1000	2000	48,00	96,00	●		●
6	1250	2500	48,00	150,00	●		●
6	1500	3000	48,00	216,00	●		●
8	1000	2000	64,00	128,00	●		●
8	1250	2500	64,00	200,00	●		●
8	1500	3000	64,00	288,00	●		●
10	1000	2000	80,00	160,00	●		●
10	1250	2500	80,00	250,00	●		●
10	1500	3000	80,00	360,00	●		●
12	1000	2000	96,00	192,00	●		●
12	1250	2500	96,00	300,00	●		
12	1500	3000	96,00	432,00	●		●
15	1000	2000	120,00	240,00	●		●
15	1250	2500	120,00	375,00	●		
15	1500	3000	120,00	540,00	●		●
20	1000	2000	160,00	320,00	●		
20	1250	2500	160,00	500,00	●		
20	1500	3000	160,00	720,00	●		●
25	1000	2000	200,00	400,00	●		●
25	1500	3000	200,00	900,00	●		
30	1000	2000	240,00	480,00	●		
30	1250	2500	240,00	750,00	●		
30	1500	3000	240,00	1080,00	●		

PROFMETKOL

Pręty nierdzewne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunku 1.4301 w tolerancji h9 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301
4	0,10	●
5	0,16	●
6	0,23	●
8	0,40	●
10	0,63	●
12	0,90	●
14	1,23	●
15	1,41	●
16	1,61	●
18	2,04	●
20	2,51	●
22	3,04	●
24	3,62	●
25	3,93	●
26	4,25	●
28	4,93	●
30	5,65	●
32	6,43	●
35	7,70	●
40	10,05	●
45	12,72	●
50	15,71	●
60	22,62	●
70	30,79	●
80	40,21	●
90	50,89	●

PROFMETKOL

Pręty nierdzewne prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej, a symbol ○ dostępność na zamówienie z krótkim czasem realizacji. Pręty prostokątne w gatunku 1.4301 występują w długości handlowej 4000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301
10	3	0,24	○
10	4	0,32	○
12	3	0,29	○
15	3	0,36	○
15	4	0,48	○
15	5	0,60	○
15	6	0,72	○
20	3	0,48	●
20	4	0,64	●
20	5	0,80	●
20	6	0,96	○
20	8	1,28	○
20	10	1,60	○
25	3	0,60	○
25	4	0,80	●
25	5	1,00	○
25	6	1,20	○
25	8	1,60	○
25	10	2,00	○
30	3	0,72	●
30	4	0,96	●
30	5	1,20	●
30	6	1,44	○
30	8	1,92	○
30	10	2,40	○
30	12	2,88	○
35	3	0,84	○
35	4	1,12	○
35	5	1,40	○
35	6	1,68	○
35	8	2,24	○
35	10	2,80	○
40	3	0,96	●
40	4	1,28	●
40	5	1,60	●
40	6	1,92	●
40	8	2,56	●
40	10	3,20	○
40	12	3,84	○
45	5	1,80	○
45	6	2,16	○
45	8	2,88	○
45	10	3,60	○
50	3	1,20	○
50	4	1,60	●
50	5	2,00	●

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301
50	6	2,40	●
50	8	3,20	●
50	10	4,00	○
50	12	4,80	○
60	3	1,44	●
60	4	1,92	○
60	5	2,40	●
60	6	2,88	●
60	8	3,84	○
60	10	4,80	○
60	12	5,76	○
70	4	2,24	○
70	5	2,80	○
70	6	3,36	○
70	8	4,48	○
70	10	5,60	○
80	3	1,92	○
80	4	2,56	○
80	5	3,20	○
80	6	3,84	○
80	8	5,12	○
80	10	6,40	○
80	12	7,68	○
90	4	2,88	○
90	5	3,60	○
90	6	4,32	○
90	8	5,76	○
90	10	7,20	○
100	3	2,40	○
100	4	3,20	○
100	5	4,00	○
100	6	4,80	○
100	8	6,40	○
100	10	8,00	○
100	12	9,60	○
120	5	4,80	○
120	6	5,76	○
120	8	7,68	○
120	10	9,60	○
120	12	11,52	○
150	5	6,00	○
150	6	7,20	○
150	8	9,60	○
150	10	12,00	○
150	12	14,40	○

PROFMETKOL

Rury nierdzewne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej, a symbol ○ dostępność na zamówienie z krótkim czasem realizacji. Rury w gatunku 1.4301 występują w długości handlowej 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			mat	poler	szlif 240
8	1	0,18	●		
10	1	0,23	●		
10	1,5	0,32	○		
12	1	0,28	●	●	●
12	1,5	0,40	●	●	●
12	2	0,50	○		○
14	1	0,33	○	○	○
14	1,2	0,39	○		
14	1,5	0,47	●	●	●
14	2	0,60	○	○	○
15	1	0,35	○	○	○
15	1,5	0,51	○	○	○
15	2	0,65	○	○	○
16	1	0,38	●	○	●
16	1,2	0,45	○	○	○
16	1,5	0,55	●	●	●
16	2	0,70	○	○	○
17,2	1,5	0,59	○		
17,2	2	0,76	○		
17,2	2,5	0,92	○		
18	1	0,43	●	○	○
18	1,2	0,51	○		
18	1,5	0,62	●	●	●
18	2	0,80	○	○	○
20	1	0,48	●	○	●
20	1,5	0,70	●	●	●
20	2	0,90	●	●	●
20	2,5	1,10	○	○	○
20	3	1,28	○	○	○
21,3	1,5	0,75	○	○	○
21,3	2	0,97	●	○	○
21,3	2,5	1,18	○	○	○
21,3	3	1,38	○	○	○
22	1,5	0,77	●	●	●
22	2	1,01	●		
25	1	0,60	○	○	○
25	1,2	0,72	○	○	○
25	1,5	0,89	●	●	●
25	2	1,16	●	●	●
25	2,5	1,41	○	○	○
25	3	1,66	○	○	○
26,9	1,5	0,96	○	○	○
26,9	2	1,25	●	○	○
26,9	2,5	1,53	○	○	○
26,9	3	1,80	○	○	○
28	1	0,68	○	○	○
28	1,2	0,81	○	○	○

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			mat	poler	szlif 240
28	1,5	1,00	○	○	○
28	2	1,31	○	○	○
30	1	0,73	○	○	○
30	1,2	0,87	○	○	○
30	1,5	1,07	●	●	●
30	2	1,41	●	●	●
30	2,5	1,73	○	○	○
30	3	2,04	○	○	○
32	1	0,78	○		
32	1,2	0,93	○		
32	1,5	1,15	●	●	○
32	2	1,51	○	○	○
33,7	1,2	0,98	○		
33,7	1,5	1,21	○	○	○
33,7	2	1,59	●	●	●
33,7	2,5	1,96	○	○	○
33,7	3	2,31	○	○	○
33,7	4	2,99	○	○	○
35	1,5	1,26	○	○	○
35	2	1,66	○	○	○
38	1	0,93	○		
38	1,5	1,38	○	○	○
38	2	1,81	○	○	○
38	2,5	2,23	○	○	○
38	3	2,64	○	○	○
40	1	0,98	○		
40	1,2	1,17	○		
40	1,5	1,45	●	●	●
40	2	1,91	●	●	○
40	3	2,79	○	○	○
40	4	3,62	○	○	○
42,4	1,5	1,54	●	●	●
42,4	2	2,03	●	●	●
42,4	2,5	2,51	○	○	○
42,4	3	2,97	○	○	○
42,4	4	3,86	○	○	○
43	1,5	1,56	○		
45	1,5	1,64	○	○	○
45	2	2,16	○	○	○
48,3	1,2	1,42	○		
48,3	1,5	1,76	○	○	○
48,3	2	2,33	●	●	●
48,3	2,5	2,88	○	○	○
48,3	3	3,42	○	○	○
48,3	4	4,45	○	○	○
50	1	1,23	○		
50	1,5	1,83	○	○	○
50	2	2,41	○	○	○
50	3	3,54	○	○	○
50	4	4,62	○	○	○
50,8	1,2	1,50	○		
50,8	1,5	1,86	●	●	●
50,8	2	2,45	○		
53	1,5	1,94	○		
54	2	2,61	○		
60,3	1,2	1,78	○		
60,3	1,5	2,22	○	○	○

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			mat	poler	szlif 240
60,3	2	2,93	●	●	○
60,3	2,5	3,63	○	○	○
60,3	3	4,32	●	○	○
60,3	4	5,66	○		○
70	1,2	2,07	○		
70	1,5	2,58	○		○
70	2	3,42	○		○
70	3	5,05	○		○
70	4	6,64	○		
76,1	1,5	2,81	○		○
76,1	2	3,72	●		○
76,1	2,5	4,62	○		○
76,1	3	5,51	○		○
76,1	4	7,25	○		○
80	1,5	2,96	○		○
80	2	3,92	○		○
80	3	5,81	○		○
80	4	7,64	○		○
84	2	4,12	○		
88,9	1,5	3,29	○		○
88,9	2	4,37	○		○
88,9	2,5	5,43	○		○
88,9	3	6,48	○		○
88,9	4	8,54	○		○
101,6	1,5	3,77	○		
101,6	2	5,01	○		
101,6	3	7,43	○		
101,6	4	9,81	○		
104	2	5,13	○		
108	2	5,33	○		
108	3	7,92	○		
108	4	10,46	○		
114,3	2	5,64	○		
114,3	2,5	7,02	○		
114,3	3	8,39	○		
114,3	4	11,09	○		
129	2	6,38	○		
129	3	9,50	○		
139,7	2	6,92	○		
139,7	2,5	8,62	○		
139,7	3	10,31	○		
139,7	4	13,64	○		
154	2	7,64	○		
154	3	11,39	○		
168,3	2	8,36	○		
168,3	2,5	10,42	○		
168,3	3	12,46	○		
168,3	4	16,52	○		
168,3	5	20,52	○		
204	2	10,15	○		
219,1	2	10,91	○		
219,1	3	16,29	○		
254	2	12,67	○		

PROFMETKOL

Rury nierdzewne prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej, a symbol ○ dostępność na zamówienie z krótkim czasem realizacji. Rury w gatunku 1.4301 występują w długości handlowej 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301	
				mat	szlif 240
10	10	1	0,29	○	
12	12	1,5	0,50	○	
15	15	1	0,45	○	
15	15	1,2	0,53	○	○
15	15	1,5	0,65	●	●
15	15	2	0,83	○	○
16	16	1	0,48	○	
16	16	1,5	0,70	○	○
20	15	1,5	0,77	○	○
20	15	2	0,99	○	○
20	20	1	0,61	○	○
20	20	1,2	0,72	○	○
20	20	1,5	0,89	●	●
20	20	2	1,15	●	●
20	20	2,5	1,40	○	
22	22	1,5	0,98	○	
25	10	1,5	0,77	○	○
25	15	1,2	0,72	○	
25	15	1,5	0,89	○	○
25	25	1	0,77	○	○
25	25	1,2	0,91	○	○
25	25	1,5	1,13	●	○
25	25	2	1,47	●	○
25	25	3	2,11	●	○
30	10	1	0,61	○	
30	10	1,2	0,72	○	○
30	10	1,5	0,89	○	○
30	15	1,2	0,82	○	○
30	15	1,5	1,01	○	○
30	15	2	1,31	○	○
30	20	1	0,77	○	
30	20	1,2	0,91	○	○
30	20	1,5	1,13	●	○
30	20	2	1,47	●	○
30	30	1	0,93	○	○
30	30	1,2	1,11	●	●
30	30	1,5	1,37	●	
30	30	2	1,79	●	●
30	30	2,5	2,20	○	
30	30	3	2,59	○	○
35	35	1	1,09	○	
35	35	1,2	1,30	○	○
35	35	1,5	1,61	○	○
35	35	2	2,11	●	○
35	35	3	3,07	○	○
40	10	1,5	1,13	●	●

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301	
				mat	szlif 240
40	10	2	1,47	○	○
40	15	1,2	1,01	○	○
40	15	1,5	1,25	○	○
40	15	2	1,63	○	○
40	20	1	0,93	○	
40	20	1,2	1,11	○	○
40	20	1,5	1,37	●	●
40	20	2	1,79	●	●
40	20	3	2,59	○	○
40	25	1,5	1,49	○	○
40	25	2	1,95	○	
40	30	1,2	1,30	○	○
40	30	1,5	1,61	○	○
40	30	2	2,11	●	●
40	30	3	3,07	○	○
40	40	1	1,25	○	
40	40	1,2	1,49	○	○
40	40	1,5	1,85	●	●
40	40	2	2,43	●	●
40	40	2,5	3,00	○	○
40	40	3	3,55	●	○
40	40	4	4,61	●	○
45	45	1,2	1,68	○	
45	45	2	2,75	○	○
45	45	3	4,03	○	○
50	10	1,5	1,37	○	○
50	20	1,5	1,61	○	○
50	20	2	2,11	●	○
50	25	1,2	1,39	○	○
50	25	1,5	1,73	●	○
50	25	2	2,27	○	○
50	25	3	3,31	○	
50	30	1,2	1,49	○	○
50	30	1,5	1,85	●	○
50	30	2	2,43	●	●
50	30	3	3,55	○	○
50	40	1,5	2,09	○	
50	40	2	2,75	○	○
50	40	3	4,03	○	○
50	50	1,5	2,33	○	○
50	50	2	3,07	●	●
50	50	2,5	3,80	○	○
50	50	3	4,51	●	○
50	50	4	5,89	●	○
50	50	5	7,20	○	○
60	10	1,5	1,61	○	○
60	20	1,5	1,85	○	○
60	20	2	2,43	○	○
60	30	1,5	2,09	○	○
60	30	2	2,75	●	○
60	30	2,5	3,40	○	○
60	30	3	4,03	●	○
60	40	1,5	2,33	○	○
60	40	2	3,07	●	●
60	40	2,5	3,80	○	
60	40	3	4,51	●	○
60	40	4	5,89	●	○

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301	
				mat	szlif 240
60	60	1,5	2,81	○	○
60	60	2	3,71	●	●
60	60	2,5	4,60	○	○
60	60	3	5,47	●	○
60	60	4	7,17	○	○
70	40	2	3,39	○	○
70	40	3	4,99	○	○
70	70	2	4,35	○	○
70	70	3	6,43	○	○
70	70	4	8,45	○	○
70	70	5	10,40	○	○
80	20	2	3,07	○	○
80	30	2	3,39	○	○
80	30	3	4,99	○	○
80	40	1,5	2,81	○	○
80	40	2	3,71	○	○
80	40	2,5	4,60	○	
80	40	3	5,47	●	○
80	40	4	7,17	●	○
80	40	5	8,80	●	○
80	50	2	4,03	○	○
80	50	3	5,95	○	○
80	50	4	7,81	○	○
80	60	2	4,35	○	○
80	60	3	6,43	○	○
80	60	4	8,45	●	○
80	60	5	10,40	○	○
80	80	2	4,99	●	○
80	80	3	7,39	●	○
80	80	4	9,73	○	○
80	80	5	12,00	○	○
80	80	6	14,21	○	
90	90	3	8,35	○	
90	90	4	11,01	○	
100	20	2	3,71	●	○
100	40	1,5	3,29	○	
100	40	2	4,35	○	○
100	40	3	6,43	○	○
100	40	4	8,45	○	○
100	50	2	4,67	○	○
100	50	2,5	5,80	○	
100	50	3	6,91	○	○
100	50	4	9,09	○	○
100	50	5	11,20	○	○
100	60	2	4,99	○	○
100	60	3	7,39	○	○
100	60	4	9,73	○	○
100	60	5	12,00	○	○
100	80	2	5,63	○	
100	80	3	8,35	○	
100	80	4	11,01	○	
100	80	5	13,60	○	
100	100	2	6,27	○	○
100	100	3	9,31	●	○
100	100	4	12,29	○	
100	100	5	15,20	○	
100	100	6	18,05	○	

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301	
				mat	szlif 240
120	40	2	4,99	○	
120	40	3	7,39	○	
120	40	4	9,73	○	
120	60	2	5,63	○	
120	60	3	8,35	○	
120	60	4	11,01	○	
120	60	5	13,60	○	
120	80	2	6,27	○	
120	80	3	9,31	○	
120	80	4	12,29	○	
120	80	5	15,20	○	
120	120	2	7,55	○	
120	120	3	11,23	○	
120	120	4	14,85	○	
120	120	5	18,40	○	
120	120	6	21,89	○	
140	60	3	9,31	○	
140	60	4	12,29	○	
140	80	3	10,27	○	
140	80	4	13,57	○	
140	80	5	16,80	○	
150	50	2	6,27	○	
150	50	3	9,31	○	
150	50	4	12,29	○	
150	50	5	15,20	○	
150	100	3	11,71	○	
150	100	4	15,49	○	
150	100	5	19,20	○	
150	150	3	14,11	○	
150	150	4	18,69	○	
150	150	5	23,20	○	
150	150	6	27,65	○	
160	80	2	7,55	○	
160	80	3	11,23	○	
160	80	4	14,85	○	
160	80	5	18,40	○	
160	80	6	21,89	○	
200	100	3	14,11	○	
200	100	4	18,69	○	
200	100	5	23,20	○	
200	200	3	18,91	○	
200	200	4	25,09	○	
200	200	5	31,20	○	
200	200	6	37,25	○	

Kątowniki nierdzewne gorącowalcowane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej, a symbol ○ dostępność na zamówienie z krótkim czasem realizacji. Kątowniki w gatunku 1.4301 występują w długości handlowej 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301
20	20	3	0,89	●
25	25	3	1,13	●
30	30	3	1,37	●
30	30	4	1,79	○
30	30	5	2,20	○
35	35	4	2,11	●
40	40	4	2,43	●
40	40	5	3,00	○
50	50	4	3,07	○
50	50	5	3,80	○
60	60	6	5,47	○
70	70	7	7,45	○
80	80	8	9,73	○
100	100	8	12,29	○
100	100	10	15,20	○

03

Miedź

Blachy miedziane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	Cu-ETP		Cu-DHP
					CW004A		CW024A
					R240	PG	R240
0,5	1000	2000	4,48	9,0	●		●
0,55	1000	2000	4,93	9,9			●
0,8	1000	2000	7,17	14,3	●		
1,0	1000	2000	8,96	17,9	●		
1,5	1000	2000	13,44	26,9	●		
2,0	1000	2000	17,92	35,8	●		
2,5	1000	2000	22,40	44,8	●		
3,0	1000	2000	26,88	53,8	●		
4,0	1000	2000	35,84	71,7	●		
5,0	1000	2000	44,80	89,6	●		
6,0	1000	2000	53,76	107,5	●		
10,0	650-750	2000	89,60	116,5-134,4		●	

Taśmy miedziane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg/m²]	M2R **Cu-DHP** R240
0,57	680–700	5,07	●
0,57	1000	5,07	●
0,6	670	5,34	●

Pręty miedziane okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunku Cu-ETP R250 występują w długości handlowej 4000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	Waga [kg/mb]	M1E z4
		Cu-ETP
		R250
20	2,80	●
30	6,29	●

Pręty miedziane prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku Cu-ETP R250 występują w długości handlowej 4000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	M1E z4
			Cu-ETP
			R250
15	3	0,40	●
20	5	0,89	●
20	10	1,78	●
25	5	1,11	●
30	3	0,80	●
30	5	1,33	●
30	6	1,60	●
30	10	2,67	●
40	4	1,42	●
40	5	1,78	●
40	6	2,14	●
40	10	3,56	●
50	5	2,23	●
50	10	4,45	●
60	5	2,67	●
60	10	5,34	●
80	5	3,56	●
80	10	7,12	●
100	5	4,45	●
100	10	8,90	●
120	5	5,34	●
120	10	10,68	●

Rury miedziane okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku Cu-DHP R220WN51 dostarczane są w kręgach. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	M2R Cu-DHP R220WN51
6	1,0	0,14	●
8	1,0	0,20	●
10	1,0	0,25	●

04
Mosiądz

Blachy mosiężne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	CuZn37	
					CW508L	
					R300	R350
0,5	1000	2000	4,24	8,5	●	●
0,6	1000	2000	5,08	10,2		●
0,7	1000	2000	5,93	11,9	●	●
0,8	1000	2000	6,78	13,6	●	●
1,0	1000	2000	8,47	16,9	●	●
1,5	1000	2000	12,71	25,4	●	●
1,5	600-700	2000	12,71	15,2-17,8		●
2,0	1000	2000	16,94	33,9	●	●
2,0	600-700	2000	16,94	20,3-23,7		●
3,0	1000	2000	25,41	50,8		●
4,0	1000	2000	33,88	67,8		●
5,0	1000	2000	42,35	84,7		●
6,0	1000	2000	50,82	101,6		●
8,0	1000	2000	67,76	135,5		●
8,0	650-750	2000	67,76	88,1-101,6		●
10,0	1000	2000	84,70	169,4		●
10,0	650-750	2000	84,70	110,1-127,1		●

Pręty mosiężne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58	
		z6	z4	pc	z4	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2	
		R500	R430	M	R430	M
3	0,06				●	
4	0,11	●				
4,8	0,15	●				
5	0,17	●				
6	0,24	●				
7	0,33	●				
8	0,43	●				
9	0,54	●				
10	0,67	●				
11	0,80	●				
12	0,96	●				
13	1,12	●				
14	1,30	●				
15	1,50		●			
16	1,70		●			
17	1,92		●			
18	2,16		●			
19	2,40		●			
20	2,66		●			
21	2,93		●			
22	3,22		●			
23	3,52		●			
24	3,83		●			
25	4,16		●			
26	4,50		●			
28	5,22		●			
30	5,99		●			
32	6,81		●			
35	8,15		●			
36	8,62		●			
38	9,61		●			
40	10,64		●			
42	11,73			●		
45	13,47			●		
50	16,63			●		
55	20,12			●		
60	23,95			●		
65	28,11					●
70	32,60					●
80	42,57					●
85	48,06					●
95	60,04					●
110	80,49					●
120	95,79					●

Pręty mosiężne kwadratowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2
		R500	R430	M	M
8	0,54	●			
10	0,85	●			
12	1,22		●		
14	1,66		●		
20	3,39		●		
30	7,62		●		
41	14,24				●
50	21,18			●	

Pręty mosiężne sześciokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

S [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2
		R500	R430	M	M
7	0,36	●			
8	0,47	●			
10	0,73	●			
11	0,89		●		
12	1,06		●		
13	1,24		●		
14	1,44		●		
15	1,65		●		
17	2,12		●		
19	2,65		●		
22	3,55		●		
24	4,23		●		
25	4,58		●		
27	5,35		●		
30	6,60		●		
32	7,51		●		
36	9,51			●	
41	12,33			●	
55	22,19			●	
70	35,94				●

Pręty mosiężne prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	MO58	
			z4	pp
			CuZn40Pb2	
			R430	M
10	4	0,34		●
20	10	1,69	●	
30	10	2,54		●

Rury mosiężne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Rury w gatunku CuZn37 R370 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	M63 z4 CuZn37 R370
8	1,0	0,19	●
10	1,0	0,24	●
10	1,2	0,28	●
10	1,5	0,34	●
12	1,0	0,29	●
12	1,5	0,42	●
14	1,0	0,35	●
14	1,5	0,50	●
16	1,0	0,40	●
16	1,5	0,58	●
18	1,5	0,66	●
20	1,0	0,51	●
20	2,0	0,96	●
22	1,0	0,56	●
25	1,0	0,64	●
25	2,0	1,22	●
30	1,0	0,77	●
30	2,0	1,49	●
35	1,0	0,90	●
40	1,0	1,04	●
40	2,0	2,02	●
40	3,0	2,95	●
45	2,0	2,29	●
50	1,0	1,30	●
50	2,0	2,55	●
80	2,0	4,15	●

05

Ołów

Blachy ołowiane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku w stałej ofercie magazynowej. Podane wagi są teoretyczne. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	PB940R/PB970R
5	1000	2000	56,70	113,40	●
10	1000	2000	113,40	226,80	●

Taśmy ołowiane

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg/m²]	PB940R/PB970R
0,5	1000	5,67	●
1	1000	11,34	●
1,5	1000	17,01	●
2	1000	22,68	●
2,5	1000	28,35	●
3	1000	34,02	●

06

Cynk-tytan

PROFMETKOL

Blachy cynkowo-tytanowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym stopie w stałej ofercie magazynowej. Podane wagi są teoretyczne. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Waga [kg/m²]	Waga [kg/ark.]	Zn + Ti + Cu
0,55	1000	2000	3,96	7,92	●
0,6	1000	2000	4,32	8,64	●
0,7	1000	2000	5,04	10,08	●

Taśmy cynkowo-tytanowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym stopie w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg/m²]	Zn + Ti + Cu
0,6	1000	4,32	●