



FICHA TÉCNICA

Cinto para resgate IMMO

Especificações

Marca: ULTRA SAFE Código: USM54000000

Características

Tamanho: único **Peso:** 4,3 kg **Cor:** Vermelha

Linhas

Linha de Poliéster 100%, com boa resistência a abrasão. Em cores contrastantes ao das fitas para melhor visualização conforme a norma.

Fitas

Em poliéster de alta tenacidade - Os filamentos de alta tenacidade outorgam resistência maior que os convencionais.

Costuras

Desenvolvidas e testadas individualmente realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.

Circulares DRF (Distribuição Radial de Força): Sistema de costuras circulares que proporcionam uma distribuição uniforme de resistência à tração, seja qual for a direção.

Zig-Zag: Costura contínua que proporciona uma grande resistência localizada.

Acolchoados

Thermo Form® - Espuma de densidade progressiva com maior sustentação, mais conforto e respirabilidade - evita o acúmulo de umidade.

Air Mesh - Tecnologia de ponta em tecidos com trama. Fabricado em fibra sintética de alta resistência à tração e atrito, possui uma construção entrelaçada tipo "Beehive" (colméia) que proporciona excelente respirabilidade e toque macio.

Ferragens

Fivelas de engate e ajuste automático, confeccionadas em aço, facilitam o fechamento e abertura assim como conexão precisa no momento do atendimento de urgência. Anéis em formato "D" confeccionados em aço estampado, sem emendas ou soldas com tratamento que proporciona maior resistência a ambientes salinos e umidade.

Lâmina

Lâmina rígida metálica na parte dorsal para imobilização da coluna cervical e estabilizador lateral da cabeça acolchoado.

Acessórios

Bolsa para transporte - Produzida em material resistente com uma das faces teladas para melhor visualização e ventilação do produto. **Peso:** 870g

Suspensor para içamento durante resgate - Produzido em fitas de poliéster de alta tenacidade e fivelas de regulagem rápida. Possuem ganchos dupla-trava para melhor segurança. - **Peso:** 690 g

Descritivo técnico

Cinto confeccionado em fitas de poliéster com acolchoado em Thermo Form® e sistema Air Mesh. Possui fivelas automáticas. Na parte frontal possui 2 argolas em formato "D" para içamento, devem ser utilizadas em conjunto com o suspensor. Nas partes frontal e traseira possui alças para movimentação da vítima em solo. Possui uma lâmina rígida em alumínio para imobilização da coluna cervical. Reguladores para estabilização da cabeça. Fitas para conexão das fivelas das pernas e do peitoral em cores diferentes para auxiliar na correta conexão do engate. Acompanha uma bolsa para transporte e suspensor para içamento.

Uso recomendado

Resgate e transporte de vítimas em trabalhos realizados em altura e espaço confinado.

Recomendações

Este equipamento requer treinamento anterior por parte do resgatista. Atenção às conexões certifique-se que as fivelas estão corretamente fechadas, a imobilização da coluna e estabilização da cabeça da vítima, antes de iniciar a suspensão ou transporte desta. Leia as recomendações gerais no manual que acompanha o produto.