

TRAVA QUEDAS NEO STEEL COM ABS

Trava quedas para cabos de aço de 8mm



Código:

UST500410004

*UST500410003 (Sem ABS)

DESCRIPTIVO

Trava quedas para uso em cabo de aço de 8mm, para proteção contra queda durante deslocamento vertical (subida e descida).

Atende ABNT NBRs 14.626/2020, 14.627/2010 e 14.629:2020

Equipamento leve fabricado em aço inoxidável.

Desliza acompanhando o usuário e travando em caso de queda

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Corpo: Aço Inox
Conector: Mosquetão Oval c/ rosca
Peso: 480g
Comprimento (L1): 0,50cm

Força de Frenagem: <6Kn

RECOMENDAÇÕES

- É fundamental que seja utilizado um ponto de ancoragem confiável. O sistema de ancoragem deverá ser projetado de forma que, ainda nas condições de uso mais adversas, o usuário seja capaz de realizar a atividade de risco com a garantia de um FATOR DE SEGURANÇA 2 para todo o sistema;
- Recomenda-se usar o trava queda com um segundo sistema de segurança contra queda (backup).
- Sempre que for possível utilize dois ou mais sistemas contra quedas, conforme normas.
- Considere sempre que o sistema individual de proteção contra queda seja de tal forma projetado que a força de impacto transmitida ao trabalhador em caso de queda seja menor que 6 kN;
- NUNCA SE DESCONECTE DA ESTRUTURA;
- Não altere ou utilize o trava queda para um uso diferente ao especificado;
- O conector deve estar SEMPRE FECHADO e BLOQUEADO;
- Considere SEMPRE a Zona Livre de Queda (ZLQ) indicada na etiqueta;
- Nunca guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de bolsas e mochilas fechadas;
- ATENÇÃO: Nunca utilize o trava queda com um cabo de diâmetro diferente ao especificado no bloqueador do trava queda. PERIGO DE VIDA!!

