

ÍON-LÍCIO RECARREGÁVEL

HOLOFOTE INTRINSECAMENTE SEGURO

XPR-5592GX / XPR-5592GCX

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

MONTAGEM MAGNÉTICA

A base revestida de borracha, que não deixa marcas, posiciona a luz para rotação de 360° e a mantém firme.



A alça de transporte reforçada com aço também funciona como um gancho de montagem conveniente quando necessário.



Estojo moldado a ar (incluído)



O came de travamento permite que a alça de transporte seja telescópica para o comprimento e a posição ideais.



Os botões de ajuste grandes permitem que a luz seja posicionada e fixada para trabalhar com as mãos livres.



O interruptor vedado e a tampa da porta de carregamento garantem proteção total IP-67 à prova d'água e de poeira.

Kit com tripé de 6 pés e estojo moldado a ar (XPR-5592GCX) sob consulta.

1.200 LUMENS

CERTIFICADO



NFPA



IECEX



www.brasimpex.com.br (61) 3363-2590/98154-7188

INTRINSECAMENTE SEGURO

HOLOFOTE

ÍON-LÍTIO RECARREGÁVEL

NÚMERO DO ITEM/UPC

XPR-5592GX - 017398807005
XPR-5592GCX - 017398807012

CERTIFICAÇÕES

- ATEX
- InMetro
- IECEX
- CE
- BC
- cULus
- Atende aos requisitos da norma NFPA 1971-8.6 (2013)

MATERIAL DO ESTOJO

- Polímero de náilon preenchido com vidro
- Serializado para identificação pessoal

LUMENS/TEMPO DE FUNCIONAMENTO

- ALTA: 1.200L, 6 horas de funcionamento
- BAIXO: 650L, 12 horas de funcionamento

CLASSIFICAÇÃO PARA ÁGUA

- IP-67 (à prova de poeira, à prova d'água)

CLASSIFICAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 343 mm (13,5 pol.)
- LARGURA: 235 mm (9,25 pol.)
- PROFUNDIDADE: 89 mm (3,5 pol.)
- PESO: 1.928 g (4 lbs 4 oz)

BATERIA

- Bateria de íons de lítio recarregável integrada

GARANTIA

- Garantia limitada de 1 ano

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

XPR-5592GX

- Holofote
- Cabos de carregamento AC e DC
- Estojo moldado por sopro

XPR-5592GCX

- Holofote
- Tripé de 1,5 metros
- Cabos de carregamento AC e DC
- Estojo moldado por sopro

NIGHTSTICK®
XPR-5592GX



LISTED

E 467756

ID 4003544

ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

Bayco Products, Inc.
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

FLOODLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5592-BATT only

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 DEMKO 19ATEX 2169

CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C IECEX UL 19.0013

CLASS I ZONE 0 GROUP IIC T4 Ga -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

Ex ia op is IIC T4 Ga 5592-BATT

Ex ia op is IIC T4 Ga 3.7V/Cell Li-ion

Um 10V

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present



CE 2575



SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MF6 MM-YY

Meets Requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)



H L

CERTIFIED

