

FICHA TÉCNICA

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ID'S

Código USR007001



Descensor autoblocante com função anti-pânico e função AUTO-LOCK - Cordas de 10 a 11,5mm - PETZL

Desenvolvido para trabalho em altura e acesso por corda

- Possui patilha de segurança na placa lateral que permite que a corda seja facilmente instalada sem precisar desconectar o descensor do cinto.

- Fácil instalação da corda, graças às marcações no equipamento que orientam sobre o correto posicionamento

- Possui mordente anti-erro que bloqueia a corda quando instalada de forma incorreta no equipamento, reduzindo o risco de acidente.

A alavanca (manípulo) ergonômica permite que a corda seja liberada e garante um confortável controle da descida. Possui dois possíveis modos de descida: passando a corda pela placa lateral ou passando a corda por cima, onde há um canal de fricção em aço inoxidável com formato em V, que facilita a passagem da corda.

Função anti-pânico que interrompe a descida automaticamente em caso de o usuário puxar muito forte a alavanca

Permite uma movimentação suave em terrenos inclinados ou horizontais

Sistema AUTO-LOCK permite que o usuário se posicione facilmente sem precisar manipular a alavanca ou dar um nó para bloquear o descensor:

Versátil:

- Uma vez bloqueada, a corda pode ser puxada sem precisar manipular a alavanca, para fazer um sistema reversível ou uma ascensão curta, por exemplo

- Came pode ser manipulado para dar folga facilmente ou para dar segurança (belay) usando técnicas de escalada

ESPECIFICAÇÕES

Materiais: Alumínio

Peso: 600g

Faixa de trabalho: Cordas de 10,0 a 11,5mm

Carga máxima de trabalho: 250kg (Consultar manual)

Certificações: EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC, ANSI Z359.4,.



Acesse

www.ultrasafe.com.br