



Códigos:

USL4104020EO - 2 METROS

USL4104030EO - 3 METROS

USL4104050EO - 5 METROS

USL4104080EO - 8 METROS

Mantém o trabalhador estável em uma posição específica, reduzindo o risco de queda enquanto realiza atividades.

Permite que o trabalhador tenha ambas as mãos livres para manipular ferramentas ou materiais, aumentando a eficiência e segurança do trabalho.

Funciona como um componente adicional de segurança, complementando outros equipamentos de proteção individual (EPIs) como cintos de segurança e linhas de vida.

DESCRIPTIVO

Talabarte de posicionamento regulável, confeccionado corda de 12 mm composta de capa e alma em poliamida, came em alumínio com mecanismo de bloqueio e regulagem. sua conexão ao mosquetão tripla trava em alumínio é fechada com sistema de costuras.

CARACTERÍSTICAS

Corda: Diâmetro 12 mm

Protetor corda: em fita tubular de poliéster de alta tenacidade

Conectores: Mosquetão em alumínio com trava automática e destorcedor

Mecanismo regulador: Liga de alumínio

- **CUIDADO:** o equipamento não foi projetado para suportar quedas, apenas para posicionamento;
- **NUNCA** utilizar somente o talabarte de posicionamento para se ancorar na estrutura, use sempre um segundo talabarte para proteção contra queda, sempre com absorvedor de impacto, para que em caso de queda esteja sempre em "backup" com o talabarte correto;
- **NAO** utilizar como descensor;
- **CONECTAR** o gancho de forma que a abertura do gatilho fique para o lado do usuário;
- **RESPEITE** sempre a margem de segurança de 15 cm para o final da fita (limitador de curso – arremate final da fita);
- **DESLIZE** o protetor de fita através do talabarte até ele estar posicionado corretamente, especificamente no local de atrito entre o talabarte e o poste ou perfil metálico;
- **NUNCA** guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de sacolas e mochilas fechadas;
- **LEIA** o manual!

Respeite a marcação do talabarte ao utiliza-lo para posicionamento:



somente em
posicionamento