

TORCH

VÁLVULAS CORTA-CHAMAS

Catálogo de Produtos

Introdução

As válvulas corta chama para uso em reguladores VSCC-RO (oxigênio) e VSCC-RG (gás combustível), assim como as para uso em maçaricos VSCC-MO (oxigênio) e VSCC-MG (gás combustível), são equipamentos que impedem o retorno da chama até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso da mesma.

As válvulas são testadas e aprovadas conforme requisitos de eficiência/eficácia da norma regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho.

Possuem roscas conforme a norma CGAE-1.



Linha completa de válvulas corta-chamas TORCH

RO — MO — MG — RG

VÁLVULA CORTA-CHAMA TORCH REGULADOR OXIGÊNIO

VCC — RO



Especificações Técnicas

Pressão Máxima

10,00 Kgf/cm²

Vazão Máxima

40 m³/h

Válvula seca corta-chama para uso em reguladores de pressão de oxigênio — impede o retorno da chama até a fonte de suprimento de gás.

VÁLVULA CORTA-CHAMA TORCH MAÇARICO OXIGÊNIO

VCC — MO



Especificações Técnicas

Pressão Máxima

10,00 Kgf/cm²

Vazão Máxima

40 m³/h

Válvula seca corta-chama para uso em maçaricos com oxigênio — impede o retorno da chama até a fonte de suprimento de gás.

VÁLVULA CORTA-CHAMA TORCH REGULADOR GÁS

VCC — RG



Especificações Técnicas

Gás	Pressão Máx.	Vazão Máx.
Acetileno	1,0 Kgf/cm ²	20 m ³ /h
GLP / GN	3,5 Kgf/cm ²	20 m ³ /h

Válvula seca corta-chama para uso em reguladores de gás combustível — impede o retorno da chama até a fonte de suprimento de gás.

VÁLVULA CORTA-CHAMA TORCH MAÇARICO GÁS

VCC — MG



Especificações Técnicas

Gás	Pressão Máx.	Vazão Máx.
Acetileno	1,0 Kgf/cm ²	20 m ³ /h
GLP / GN	3,5 Kgf/cm ²	20 m ³ /h

Válvula seca corta-chama para uso em maçaricos com gás combustível — impede o retorno da chama até a fonte de suprimento de gás.