



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Strălucire

SH_REV0/2019

Descriere: finisaj cu sclipici ca apa, cu capacitatea de a recrea universul tridimensional pe perete.

Lavabil, ușor de aplicat, unic în felul său, datorită sclipiciului selectat conținut, SHINE este extrem de reflectorizant și strălucitor atunci când este iluminat cu lumină pasantă sau incidentală. Finisajul mat cu efect de sclipici și gama largă de culori permit utilizatorului să creeze diferite combinații de culori în funcție de gusturile și nevoile de culoare ale clientului. Pentru prepararea produsului este necesar să se amestece SHINE NEUTRO 00 cu pudra de sclipici numită GLIX.



Culorile disponibile se obțin utilizând cantitățile indicate în formularul de colorant denumit COLOR KIT sau, alternativ, utilizând SISTEMUL DE COLORARE RIVES.

Pregătirea suprafeței: suprafața trebuie să fie uscată și matură. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate prin îndepărtarea oricărui material friabil sau exfoliat. Aplicați, la un interval de 5-6 ore unul de celălalt, două straturi uniformizatoare de PRELUDIO, diluat la 25-30% volum cu apă pură. În prezența suprafețelor vechi și sfărâmate, înainte de PRELUDIO, aplicați un strat de FISSATIVO R2000, diluat la 500% volum cu apă pură.

Aplicare: aplicați un prim strat de SHINE cu pensula de aplicare cod 1017 și continuați imediat, după netezirea suprafeței, cu mistria de oțel cod 1009, aplicând mișcări regulate de la stânga la dreapta și de sus în jos. După ce se usucă, repetați operațiunea la fel ca pentru primul strat.

Ambalaj: Pachet PRELUDIO 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Randament PRELUDIO 4-5 m²/ litru. Pachet SHINE 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Randament SHINE 2-2,5 m²/ litru. Pachet COLOR KIT 100 mililitri. Pachet GLIX 75 grame.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Strălucire

SH_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	1,35 +/- 0,1
Randament (m ² /L)	2 - 2,5 straturi
Ambalaj (L)	1 - 2, 5 - 5
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	Suprapunere: 5-6 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	2-3% în volum cu apă pură

Ce este necesar




Preludiu



Kit de culori



Strălucire



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Strălucire

SH_REV0/2019

Aplicație



Preludiu



Strălucire
primul strat cu pensula



Primul
strat de netezire a strălucirii



Strălucire
al doilea strat cu pensula



Strălucire
netezirea celui de-al doilea strat