

Kątowniki aluminiowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Kątowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
12	12	1,5	0,09	●
12	12	2,0	0,12	●
15	10	2,0	0,12	●
15	15	1,5	0,12	●
15	15	2,0	0,15	●
20	10	2,0	0,15	●
20	15	2,0	0,18	●
20	20	1,5	0,16	●
20	20	2,0	0,21	●
20	20	3,0	0,30	●
25	10	2,0	0,18	●
25	25	2,0	0,26	●
25	25	3,0	0,38	●
30	15	2,0	0,23	●
30	20	2,0	0,26	●
30	20	3,0	0,38	●
30	30	2,0	0,31	●
30	30	2,5	0,39	●
30	30	3,0	0,46	●
30	30	4,0	0,60	●
30	30	5,0	0,74	●
35	35	2,0	0,37	●
40	20	2,0	0,31	●
40	25	3,0	0,50	●
40	30	3,0	0,54	●
40	40	2,0	0,42	●
40	40	3,0	0,62	●
40	40	4,0	0,82	●
40	40	5,0	1,01	●
50	20	3,0	0,54	●
50	25	2,0	0,39	●
50	30	2,0	0,42	●

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Kątowniki w gatunku EN AW-6060 T66 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	PA38
				EN AW-6060
				T66
50	30	3,0	0,62	●
50	30	4,0	0,82	●
50	30	5,0	1,01	●
50	50	2,0	0,53	●
50	50	3,0	0,79	●
50	50	4,0	1,04	●
50	50	5,0	1,28	●
60	20	2,0	0,42	●
60	30	3,0	0,70	●
60	40	2,0	0,53	●
60	40	3,0	0,79	●
60	40	5,0	1,28	●
60	60	3,0	0,95	●
60	60	4,0	1,25	●
60	60	5,0	1,55	●
60	60	6,0	1,85	●
80	20	1,5	0,40	●
80	20	2,0	0,53	●
80	40	2,0	0,64	●
80	40	3,0	0,95	●
80	40	4,0	1,25	●
80	50	6,0	2,01	●
80	80	5,0	2,09	●
80	80	8,0	3,28	●
100	50	5,0	1,96	●
100	50	8,0	3,07	●
100	100	6,0	3,14	●
100	100	10,0	5,13	●
120	50	3,0	1,35	●
140	50	3,0	1,51	●
180	50	3,0	1,84	●