

FICHE TECHNIQUE

ANGA



MATÉRIAU DURABLE & ARCHITECTURAL

UTILISATIONS

Mobilier,
Ameublement,
Revêtements,
Scénographie.

APPLICATIONS

Découpe CNC, ponçage,
rainurage, cintrage,
placage sur chants.

Thermoformage à venir.

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Origine PEBD
ACV
COV
FDES

100% France (Nantes)
A venir
A venir
A venir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméable
Imputrescible
Anti-tâche
Anti-UV
Résistant aux
rayures
Réaction au feu

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Test en cours

FICHE TECHNIQUE MATÉRIAU

30 À 35KG DE PLASTIQUE POUR UNE PLAQUE DE 1M² DE 25 MM D'ÉPAISSEUR.

Composition	100% PEBD recyclé
Dimensions	1400*900 mm
Épaisseurs	12 et 25 mm (+/- 3 mm) Tolérance 1 mm
Poids	30kg/m ² (épaisseur 25 mm)
Production	Usine Pays de la Loire
Finition	Vernis UV (1 face)

DÉCOUPES CHANTS



Par défaut
Arêtes cassées



Option
arêtes biseautées

NUANCIER



NEIGE



DUNES



PIERRE DE LAVE



TOPAZE

Origine Nantes, délai 8 semaines
Dimensions moule industriel 1400 x 900 mm
Autres demandes, contactez hello@anga.fr



CONDITIONS D'UTILISATIONS



USINAGE

Il est recommandé d'utiliser des outils de menuiserie classiques.




STRUCTURE

Pour les surfaces avec porte-à-faux, il est recommandé de prévoir une structure de support sous le plateau tous les 200 mm.



ASSEMBLAGE

Il est recommandé de coller et visser les surfaces, en utilisant une colle méthacrylate pour garantir une fixation optimale.



NETTOYAGE

Pour l'entretien, utiliser un chiffon microfibras et des produits d'entretien classiques, sans alcool.