

Rury nierdzewne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w stałej ofercie magazynowej, a symbol ○ dostępność na zamówienie z krótkim czasem realizacji. Rury w gatunku 1.4301 występują w długości handlowej 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			EN10296-2/EN10217-7		
			mat	poler	szlif 240
8	1	0,18	●		
10	1	0,23	●		
10	1,5	0,32	○		
12	1	0,28	●	●	●
12	1,5	0,40	●	●	●
12	2	0,50	○		○
14	1	0,33	○	○	○
14	1,2	0,39	○		
14	1,5	0,47	●	●	●
14	2	0,60	○	○	○
15	1	0,35	○	○	○
15	1,5	0,51	○	○	○
15	2	0,65	○	○	○
16	1	0,38	●	○	●
16	1,2	0,45	○	○	○
16	1,5	0,55	●	●	●
16	2	0,70	○	○	○
17,2	1,5	0,59	○		
17,2	2	0,76	○		
17,2	2,5	0,92	○		
18	1	0,43	●	○	○
18	1,2	0,51	○		
18	1,5	0,62	●	●	●
18	2	0,80	○	○	○
20	1	0,48	●	○	●
20	1,5	0,70	●	●	●
20	2	0,90	●	●	●
20	2,5	1,10	○	○	○
20	3	1,28	○	○	○
21,3	1,5	0,75	○	○	○
21,3	2	0,97	●	○	○
21,3	2,5	1,18	○	○	○
21,3	3	1,38	○	○	○
22	1,5	0,77	●	●	●
22	2	1,01	●		
25	1	0,60	○	○	○
25	1,2	0,72	○	○	○
25	1,5	0,89	●	●	●
25	2	1,16	●	●	●
25	2,5	1,41	○	○	○
25	3	1,66	○	○	○
26,9	1,5	0,96	○	○	○
26,9	2	1,25	●	○	○
26,9	2,5	1,53	○	○	○
26,9	3	1,80	○	○	○

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			EN10296-2/EN10217-7		
			mat	poler	szlif 240
28	1	0,68	○	○	○
28	1,2	0,81	○	○	○
28	1,5	1,00	○	○	○
28	2	1,31	○	○	○
30	1	0,73	○	○	○
30	1,2	0,87	○	○	○
30	1,5	1,07	●	●	●
30	2	1,41	●	●	●
30	2,5	1,73	○	○	○
30	3	2,04	○	○	○
32	1	0,78	○		
32	1,2	0,93	○		
32	1,5	1,15	●	●	○
32	2	1,51	○	○	○
33,7	1,2	0,98	○		
33,7	1,5	1,21	○	○	○
33,7	2	1,59	●	●	●
33,7	2,5	1,96	○	○	○
33,7	3	2,31	○	○	○
33,7	4	2,99	○	○	○
35	1,5	1,26	○	○	○
35	2	1,66	○	○	○
38	1	0,93	○		
38	1,5	1,38	○	○	○
38	2	1,81	○	○	○
38	2,5	2,23	○	○	○
38	3	2,64	○	○	○
40	1	0,98	○		
40	1,2	1,17	○		
40	1,5	1,45	●	●	●
40	2	1,91	●	●	○
40	3	2,79	○	○	○
40	4	3,62	○	○	○
42,4	1,5	1,54	●	●	●
42,4	2	2,03	●	●	●
42,4	2,5	2,51	○	○	○
42,4	3	2,97	○	○	○
42,4	4	3,86	○	○	○
43	1,5	1,56	○		
45	1,5	1,64	○	○	○
45	2	2,16	○	○	○
48,3	1,2	1,42	○		
48,3	1,5	1,76	○	○	○
48,3	2	2,33	●	●	●
48,3	2,5	2,88	○	○	○
48,3	3	3,42	○	○	○
48,3	4	4,45	○	○	○
50	1	1,23	○		
50	1,5	1,83	○	○	○
50	2	2,41	○	○	○
50	3	3,54	○	○	○
50	4	4,62	○	○	○
50,8	1,2	1,50	○		
50,8	1,5	1,86	●	●	●
50,8	2	2,45	○		
53	1,5	1,94	○		

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/mb]	1.4301		
			EN10296-2/EN10217-7		
			mat	poler	szlif 240
54	2	2,61	○		
60,3	1,2	1,78	○		
60,3	1,5	2,22	○	○	○
60,3	2	2,93	●	●	○
60,3	2,5	3,63	○	○	○
60,3	3	4,32	●	○	○
60,3	4	5,66	○		○
70	1,2	2,07	○		
70	1,5	2,58	○		○
70	2	3,42	○		○
70	3	5,05	○		○
70	4	6,64	○		
76,1	1,5	2,81	○		○
76,1	2	3,72	●		○
76,1	2,5	4,62	○		○
76,1	3	5,51	○		○
76,1	4	7,25	○		○
80	1,5	2,96	○		○
80	2	3,92	○		○
80	3	5,81	○		○
80	4	7,64	○		○
84	2	4,12	○		
88,9	1,5	3,29	○		○
88,9	2	4,37	○		○
88,9	2,5	5,43	○		○
88,9	3	6,48	○		○
88,9	4	8,54	○		○
101,6	1,5	3,77	○		
101,6	2	5,01	○		
101,6	3	7,43	○		
101,6	4	9,81	○		
104	2	5,13	○		
108	2	5,33	○		
108	3	7,92	○		
108	4	10,46	○		
114,3	2	5,64	○		
114,3	2,5	7,02	○		
114,3	3	8,39	○		
114,3	4	11,09	○		
129	2	6,38	○		
129	3	9,50	○		
139,7	2	6,92	○		
139,7	2,5	8,62	○		
139,7	3	10,31	○		
139,7	4	13,64	○		
154	2	7,64	○		
154	3	11,39	○		
168,3	2	8,36	○		
168,3	2,5	10,42	○		
168,3	3	12,46	○		
168,3	4	16,52	○		
168,3	5	20,52	○		
204	2	10,15	○		
219,1	2	10,91	○		
219,1	3	16,29	○		
254	2	12,67	○		