

SIMAL 1234 TOUCH – R1234yf-ilmastointihuoltolaite



Automaattinen ilmastointihuoltolaite kylmäaineen talteenottoon, alipaineistukseen ja täyttöön. Elektroniset vaa'at kylmäaineelle, öljylle ja UV-väriaineelle.

OMINAISUUDET

- 7” LCD-kosketusnäyttö
- Käyttökielet: italia, englanti, ranska, espanja, saksa, portugali, turkki, puola, unkari, hollanti, ruotsi, venäjä, viro, serbia ja kroatia
- Täysautomaattiset toiminnot
- Ajoneuvotietokanta, johon voidaan lisätä jopa 200 uutta ajoneuvoa
- Lämpötulostin paperirullalla vakiona
- Automaattinen vuotojen tarkastus
- 22 litran kylmäainesäiliö
- Erittäin tarkka 24-bittinen analogia-digitaalimuunnin
- 3 metrin huoltoletkut vakiona
- Mahdollisuus tallentaa huoltosykliä USB-muistitikulle
- Kestävä metallirunkoinen rakenne
- Automaattinen UV-väriaineen annostelu
- 5 metrin huoltoletkut saatavana lisävarusteena

LISÄVARUSTEET



- Kylmäaineanalysaattori



- Automaattinen UV-väriaineen annostelu



- Pölysuojus



- 5 metrin huoltoletkut



- Saatavana maalatulla metallikotelolla

TIETOKANTA



- Ajoneuvotietokanta



- Mahdollisuus lisätä ja muokata ajoneuvotietoja

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Arvo
Alipainepumppu	4 CFM
Lopullinen alipaine	4×10^{-2} mbar
Kylmäaineen talteenottonopeus	330 g/min
Kylmäainesäiliö	22 l
Kylmäainevaa'an tarkkuus	1 g
Öljyvaa'an tarkkuus	1 g
Näyttö	7" kapasitiivinen kosketusnäyttö
Käyttökielet	15
Huoltoletkut	300 cm
USB	Kyllä
Vuotojen tunnistus	Kyllä
Huoltosyklien tallennus	Kyllä
Tulostin	Kyllä
Näppäimistö	Kapasitiivinen kosketusnäppäimistö
Painemittarit	80 mm
Säiliön painemittari	Kyllä
Lämmitin	Kyllä
Kuivainsuodattimet	2 kpl
UV-väriaineen annostelu	Lisävaruste
Kylmäaineanalysaattori	Lisävaruste
Sähköliitäntä	230 V / 50 Hz, 1-vaihe