

# NOBREAK ACS

## 1000 | 2000 | 3000VA



Aplicável em  
automatizadores de  
portão



Sistema energizador



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saídas com forma de onda senoidal pura;
- Tensão de entrada 220VAC;
- Tensão de saída disponível em 220 VAC;
- Baterias internas seladas, livres de manutenção;
- Carregamento automático: as baterias são carregadas mesmo com o No-break desligado, desde conectado à rede elétrica;
- Botão liga/desliga com temporizador, evitando acionamentos acidentais;
- Função DC Start: permite ligar o No-break mesmo sem a presença da rede elétrica;
- Sinalização visual e sonora para indicar o status da rede elétrica e do equipamento;
- Projetados para proteger e manter alimentados equipamentos elétricos, como automatizadores de portão, motores, sistemas de segurança e outros dispositivos que exigem um fornecimento de energia de alta qualidade.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Nobreak ACS
- 01 Manual



Todos os No-breaks vendidos com baterias internas devem ser instalados e ligados em até 4 meses a partir da data da nota fiscal. Caso contrário, as baterias podem perder sua vida útil, ficando excluídas da cobertura de garantia.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

**ACS 1000 VA**

Capacidade de 1000VA/800W;  
Tensão de entrada 220VAC;  
Range de tensão 145-275VAC+/-5%;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Baterias 12V/7Ahx2;  
Tensão de saída 220/230/240 VAC  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Tempo de carregamento: 8 horas para 90%;  
Dimensões : 360x147x220;  
Peso: 11,9Kg.

**ACS 2000 VA**

Capacidade de 2000VA/1600W;  
Tensão de entrada 220VAC;  
Range de tensão 145-275VAC+/-5%;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Baterias 12V/7Ahx4;  
Tensão de saída 220/230/240 VAC  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Tempo de carregamento: 8 horas para 90%;  
Dimensões : 440x192x340;  
Peso: 16Kg.

**ACS 3000 VA**

Capacidade de 3000VA/2400W;  
Tensão de entrada 220VAC;  
Range de tensão 145-275VAC;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Baterias 12V/7Ahx6;  
Tensão de saída 220/230/240 VAC;  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Tempo de carregamento: 8 horas para 90%;  
Dimensões : 440x192x340mm;  
Peso: 18 Kg.

Cód. 1303041 - NOBREAK ACS - 1000 220V

Cód. 1303040 - NOBREAK ACS - 2000 220V

Cód. 1303042 - NOBREAK ACS - 3000 220V