

Corda **VIPER**

Código:

USR009123 (Vermelha com preto)

USR009124 (Branca com vermelho)

USR009125 (Azul com branco)

VIPER - Tipo A é uma corda de alma e capa, trançada e de baixo coeficiente de alongamento.



DESCRIPTIVO TÉCNICO

Corda semi-estática VIPER - Tipo A

Composição da corda:

60% de Poliamida (Alma) e 40% em Poliéster de Alta Tenacidade (Capa);

Capa & Alma: Tipo "KERNMANTLE" de baixa elasticidade;

Diâmetro: 11 mm

Carga de Ruptura: 31 kN

Rendimento m/Kg: 10 m/Kg

Cores: Vermelho com preto / Branco com vermelho / Azul com branco

APLICAÇÕES

Indicada para trabalho em altura, acesso por corda, resgate, espaços confinados, esportes de aventura.

ESPECIFICAÇÃO

- Corda fabricada seguindo padrões da Norma NBR-15986;
- Corda semi-estática confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma;
- No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada, considerar uma tolerância de até -10% conforme NBR ISO 2307;
- Podem ser utilizadas na aplicação de linha de vida somente as cordas acima de 11 mm (vide tabela de características técnicas abaixo).

RASTREABILIDADE

As cordas Viper possuem internamente fita de identificação e fio colorido indicando o período de fabricação e lote. Para maiores informações sobre o período de fabricação e rastreabilidade entre em contato com a Corax.

VALIDADE

As cordas Viper quando armazenada sem uso na embalagem de fábrica em local seco, ventilado, sem incidência de raios UV, com temperatura ambiente máxima de 45°C e sem contato ou próximo de produtos químicos é de 5 anos.

Recomendações em relação ao uso

INTENSIDADE DE USO	RECOMENDAÇÃO DE TROCA
Diariamente	6 meses
Semanalmente	18 meses
Mensalmente	24 meses
Anualmente	36 meses

OBSERVAÇÃO

As cordas devem ser inspecionadas antes e após cada uso, devendo estar em perfeitas condições, caso haja algum desgaste de capa por abrasão, cortes, impacto entre outros, alma com fios ou totalmente rompida, marcas de queimaduras, deterioração por exposição a fontes de calor e/ou produtos químicos, uso com peso excessivo ou retenção de uma queda, a corda deve ser descartada imediatamente.

11
mm