



GYEON®

PARTNER

FIREBALL

SELLADOR OFICIAL

DDS

TRATAMIENTOS CERÁMICOS

Tecnología ultra deslizante patentada para proteger automóviles

PROTECCIÓN E INSTALACIÓN



PROTECCIÓN
UV Y SOLAR



LLUVIA ÁCIDA



EROSIÓN
CLIMÁTICA



CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL



EXCREMENTOS
DE AVES



SABIA DE ÁRBOL



El tratamiento cerámico es un polímero líquido que se aplica a mano en el exterior del vehículo.

Crea una unión química semipermanente con la pintura original del vehículo, formando una capa protectora similar al vidrio que no se elimina con el lavado ni se degrada como la cera o los selladores tradicionales.

En esencia, se trata de una capa "sacrificial" de alta tecnología. Absorbe el impacto de los daños causados por el medio ambiente, de modo que la pintura original de su vehículo permanece intacta y en perfecto estado debajo.

PROCESO DEL TRATAMIENTO CERÁMICO




Antes de aplicar el tratamiento cerámico, el vehículo recibe una descontaminación profunda y, si es necesario, una corrección de pintura para asegurar que la superficie esté en condiciones óptimas.



La pintura se limpia con productos específicos que eliminan residuos invisibles, aceites y contaminantes.



Se aplica el tratamiento seleccionado de manera controlada y uniforme, respetando tiempos y condiciones ambientales.



El producto se nivela cuidadosamente para asegurar una terminación perfecta y sin imperfecciones.



El vehículo permanece en condiciones adecuadas para que el recubrimiento alcance su máximo rendimiento.

GYEON Q² CANCOAT EVO

CanCoat EVO es el sellador cerámico más fácil y versátil de **GYEON**. Su fórmula avanzada ofrece una protección cerámica real con acabado brillante e hidrofóbico sin necesidad de experiencia previa. Es ideal como primer paso de protección cerámica o para mantenimiento entre recubrimientos más duraderos.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	SiO ₂ cerámico
DURABILIDAD	Hasta - 12 meses
APLICACIÓN	1 capa > spray-on / wipe-off
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Alta
SUPERFICIE	Pintura, molduras, metal, vidrio

VALOR: \$650.000



GYEON Q² ONE EVO

Q² ONE EVO es el punto de entrada dentro de los selladores cerámicos **GYEON**: ofrece protección más duradera que un sellador tradicional con un brillo profundo y excelente repelencia al agua, manteniendo facilidad de uso.

Perfecto para conductores que desean protección duradera sin complejidad.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	SiO ₂ cerámico
DURABILIDAD	Hasta - 24 meses
APLICACIÓN	Aplicación manual con aplicador
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Alta
SUPERFICIE	Pintura y superficies barnizadas.

VALOR: \$750.000



FIREBALL DEVIL'S BLOOD

Devil's Blood es un recubrimiento cerámico de alto rendimiento diseñado para quienes buscan protección duradera con una repelencia al agua extrema y acabado ultra brillante. Su fórmula avanzada combina compuestos SiO₂ altamente concentrados con tecnologías híbridas, ofreciendo una superficie que facilita el mantenimiento y repele contaminantes ambientales.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	(SiO ₂ / nanocompuestos)
DURABILIDAD	Hasta 3 años
APLICACIÓN	Aplicación manual con aplicador
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura automotriz (barnizada)

VALOR: \$750.000



GYEON Q² MOHS EVO

Q² MOHS EVO representa la protección cerámica principal de **GYEON**: combina una química avanzada (polisilazanos modificados) con un acabado ultra hidrofóbico y una resistencia química muy superior.

Es ideal para quienes buscan protección prolongada y excelente comportamiento frente a agentes externos.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	Polisilazano cerámico modificado
DURABILIDAD	Hasta - 36 meses (1 capa) / 48 meses (2 capas)
APLICACIÓN	Aplicación manual con aplicador
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura y superficies barnizadas.

VALOR: \$850.000



GYEON Q² PURE EVO

***Q² PURE EVO** se centra en ofrecer un acabado visual superior: mayor profundidad de color, brillo tipo "candy" y una capa cerámica consistente con excelentes propiedades de repelencia al agua.*

Ideal para vehículos estéticos o colores oscuros donde el acabado visual es prioritario.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	SiO ₂ cerámico de alto contenido
DURABILIDAD	Hasta - 36 meses
APLICACIÓN	Aplicación manual con aplicador
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura y superficies barnizadas.

VALOR: \$950.000



FIREBALL BUTTERFLY GRAPHENE

*Butterfly Graphene es uno de los recubrimientos cerámicos más avanzados de **Fireball**, combinando compuestos SiO_2 de alto contenido con grafeno para mayor durabilidad, resistencia y una superficie extraordinariamente lisa y reflectante. Su fórmula de alta tecnología ofrece extrema hidrofobicidad, protección prolongada y un acabado visual de nivel premium.*

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	Recubrimiento cerámico graphene-infundido
DURABILIDAD	Hasta 9 años
APLICACIÓN	Aplicación manual con aplicador
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura automotriz (barnizada), metal, molduras

VALOR: \$950.000



GYEON Q² INFINITE BASE TYPE 1

La gama **INFINITE** de **GYEON** representa la máxima protección cerámica disponible. **Base Type 1** ofrece una fórmula avanzada de polisilazanos fluoro-modificados que brinda resistencia extrema, repelencia superior al agua y estabilidad frente a agentes químicos agresivos.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	Polisilazanos fluoro-modificados
DURABILIDAD	Hasta - 10 años (programa certificado)
APLICACIÓN	Aplicación profesional certificada
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura automotriz (sistema profesional multicapa)

VALOR: \$1.050.000



GYEON Q² INFINITE BASE TYPE 2

Q² INFINITE BASE TYPE 2 es el nivel más avanzado dentro de la familia **INFINITE** de **GYEON**. Diseñado para ofrecer protección cerámica extrema con prestaciones superiores en repelencia al agua, estabilidad y resistencia, este recubrimiento está pensado para quienes buscan lo máximo en durabilidad y performance, con una garantía robusta cuando se aplica en sistemas multicapa certificados.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA	Polisilazanos fluoro-modificados
DURABILIDAD	Hasta - 10 años (programa certificado)
APLICACIÓN	Aplicación profesional certificada
pH TOLERANCIA	2-11
HIDROFOBICIDAD	Muy alta
SUPERFICIE	Pintura automotriz (sistema profesional multicapa)

VALOR: \$1.050.000





CERÁMICOS